Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-h6-flow-rgb-z-oknem-biala-p-350520.html



Obudowa H6 Flow RGB z oknem Biała

Cena brutto	**513,99 zł**
Cena netto	**417,88 zł**
Numer katalogowy	**KONZXOD00000052**
Kod producenta	**CC-H61FW-R1**
Kod EAN	**5056547204062**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**3 x 120 mm lub 2 x 140 mm (góra)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 360 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**9**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm RGB (przód)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Podświetlenie obudowy	**RGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**163**
Maksymalna długość karty graficznej	**365**
Miejsca montażowe 2,5'' zewn.	**2**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.1 Typ C**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**1**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**7**
Waga	**9.4**
Wymiary	**Długość: 415 mm Szerokość: 287 mm Wysokość: 435 mm**
Pozostałe parametry	**Prędkość obrotowa wentylatora +/-10%: 1300 RPM Przepływ powietrza wentylatora: 55.17 CFM Ciśnienie statyczne wentylatora: 1.27 mmH2O Poziom hałasu wentylatora: 26.10 dB**

Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Obudowa NZXT H6 FLOW RGB MIDI Tower z oknem Biała

Doświadcz szczytowej wydajności w innowacyjnej, kompaktowej dwukomorowej obudowie. Chłodzenie GPU jest priorytetem, a panoramiczne szkło H6 Flow prezentuje wnętrze, jednocześnie zwalniając miejsce dla lepszego przepływu powietrza.

Okrągłe szklane panele z bezszwową krawędzią zapewniają niezakłócony widok wnętrza, podkreślając kluczowe komponenty.

Kompaktowa, dwuko-morowa konstrukcja poprawia ogólną wydajność termiczną i tworzy czystą, niezatłoczoną estetykę.

W zestawie znajdują się trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 120 mm RGB dobrane do uzyskania doskonałego chłodzenia od razu po wyjęciu z pudełka.

Górny i boczne panele posiadają zoptymalizowany pod kątem przepływu powietrza wzór perforacji, który zwiększa ogólną wydajność i filtruje kurz.

Intuicyjny system zarządzania kablami upraszcza proces budowy dzięki zastosowaniu szerokich kanałów i pasków.

Beznarzędziowy dostęp do górnego i bocznych paneli sprawia, że modernizacja jest szybka i wygodna. Górny panel obsługuje chłodnice o długości do 360 mm. Prześwit na GPU do 365 mm i zasilacz do 200 mm

Kompaktowa podwójna komora
Poprawia wydajność chłodzenia i zapewnia estetyczny wygląd.

Doskonałe chłodzenie
3 wentylatory 120 mm RGB dobrane do uzyskania doskonałego chłodzenia od razu po wyjęciu z pudełka.

Wysokowydajny przepływ powietrza
Wzór perforacji na panelach jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnego przepływu powietrza.

Zarządzanie kablami
Łatwe zarządzanie kablami dzięki szerokim kanałom i dołączonym paskom.

Dostęp bez użycia narzędzi
Dostęp do górnego i bocznych paneli bez użycia narzędzi w celu szybkiej modernizacji.

Przestronne wsparcie dla komponentów
Chłodzenie wodne do 360 mm w górnym panelu i miejsce na 365 mm GPU.