Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-h9-flow-midi-tower-z-oknem-czarna-p-392733.html



Obudowa H9 Flow Midi Tower z oknem czarna

Cena brutto	**666,99 zł**
Cena netto	**542,27 zł**
Numer katalogowy	**KONZXOE00000012**
Kod producenta	**CM-H92FB-01**
Kod EAN	**5056547207643**
Podświetlenie obudowy	**Nie**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165**
Maksymalna długość karty graficznej	**459**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.1**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**6**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**10**
Waga	**2**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych**
Wymiary	**Długość 481 mm Szerokość 315 mm Wysokość 506 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna prędkość obrotowa wentylatorów +/- 10% 1350 RPM Maksymalny przepływ powietrza wentylatora 60.2 CFM Poziom hałasu wentylatora 24.1 dB Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) Komora zasilacza**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Maksymalna długość zasilacza	**200**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opcjonalne wentylatory	**3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (góra)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 120 mm (tył)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**10**
Zainstalowane wentylatory	**1 x 120 mm (tył)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**

Opis produktu

H9 Flow to przestronna obudowa typu mid-tower ATX stworzona z myślą o wydajnych zestawach komputerowych, łącząca skuteczne chłodzenie z estetyką. Dwukomorowa konstrukcja poprawia cyrkulację powietrza i organizację kabli, a perforowane panele, nachylone wentylatory i szerokie wsparcie dla wentylatorów i chłodnic zapewniają optymalną wydajność termiczną.

Kluczowe cechy:

Dwukomorowa konstrukcja: Oddziela główne komponenty od zasilacza i dysków, co poprawia chłodzenie i ułatwia zarządzanie kablami.

Zoptymalizowany przepływ powietrza: Perforowane stalowe panele i nachylone wentylatory z przodu po prawej stronie zapewniają skuteczne chłodzenie dla wydajnych konfiguracji.

Fabrycznie zainstalowane wentylatory: Trzy wentylatory F140Q (CV) z przodu po prawej stronie oraz jeden wentylator F120Q (CV) z tyłu. CV = Wersja obudowy (3-pin DC).

Możliwość montażu do 10 wentylatorów: Obsługuje do dziewięciu wentylatorów 140 mm (góra, przód-prawa strona, dół) oraz jeden wentylator 120 mm z tyłu.

Panoramiczny widok: Zaprezentuj każdy detal swojej konfiguracji dzięki bezramkowemu panelowi z hartowanego szkła.

Wsparcie dla dużych chłodnic i kart graficznych: Mieści chłodnice do 420 mm na górze i z przodu po prawej stronie oraz oferuje dużo miejsca na wysokiej klasy karty graficzne.

Łatwe zarządzanie kablami: Szerokie kanały, wbudowane rzepy i punkty mocowania znacznie ułatwiają prowadzenie okablowania.

Gotowa na technologię Back-Connect: Kompatybilna z płytami głównymi z tylnym podłączeniem, takimi jak ASUS BTF i MSI Project Zero, dla uzyskania czystego wyglądu bez kabli.

Zoptymalizowany przepływ powietrza

Nachylone wentylatory z przodu po prawej stronie i zoptymalizowany układ wnętrza utrzymują niskie temperatury i wysoką wydajność.

Panele z siatki

Ultraprzepuszczalne panele z siateczki maksymalizują przepływ powietrza, jednocześnie filtrując kurz.

Przestronna dwukomorowa konstrukcja

Oddziela komponenty generujące ciepło, poprawiając przepływ powietrza i estetykę wnętrza.

Chłodzenie 10 wentylatorami

Obsługuje do dziewięciu wentylatorów 140 mm oraz jeden 120 mm z tyłu.

Obsługa dużych chłodnic

Umożliwia montaż chłodnic do 420 mm na górnym i przednim prawym panelu.

Gotowość na Back-Connect

Kompatybilna z płytami głównymi ASUS BTF i MSI Project Zero dla efektu wnętrza bez kabli.

Proste zarządzanie kablami

Szerokie kanały, paski na rzepy i punkty mocujące upraszczają prowadzenie kabli.