Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-h9-flow-rgb-midi-tower-z-oknem-biala-p-392731.html



Obudowa H9 FLOW RGB+ Midi tower z oknem biała

Cena brutto	**1 118,99 zł**
Cena netto	**909,75 zł**
Numer katalogowy	**KONZXOD00000064**
Kod producenta	**CM-H92FW-P1**
Kod EAN	**5056547207674**
Format obudowy	**Micro ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**1 x mikrofon/słuchawki (combo)**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**6**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**8**
Wymagania systemowe	**Wewnętrzne złącze USB 2.0 Zasilanie 8-pin PCIe**
Waga	**2**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu Kontroler RGB**
Wymiary	**Długość 481 mm Szerokość 315 mm Wysokość 506 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna prędkość obrotowa wentylatorów +/- 10% 1300 RPM Maksymalny przepływ powietrza wentylatora 55.17 CFM Poziom hałasu wentylatora 26.1 dB Kontroler wentylatorów Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) Możliwość sterowania RGB przez płytę głów**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Maksymalna długość zasilacza	**200**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**1 x 120 mm (tył)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 420 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**10**

Zainstalowane wentylatory	**1 x 120 mm ARGB (dół)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Podświetlenie obudowy	**RGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165**
Maksymalna długość karty graficznej	**459**

Opis produktu

H9 Flow RGB+ to przestronna obudowa typu Mid-Tower ATX stworzona z myślą o wydajnych zestawach komputerowych, łącząca skuteczne chłodzenie z estetyką. Dwukomorowa konstrukcja poprawia cyrkulację powietrza i organizację kabli, a perforowane panele, nachylone wentylatory i szerokie wsparcie dla wentylatorów i chłodnic zapewniają optymalną wydajność termiczną.

Kluczowe cechy:

Dwukomorowa konstrukcja: Oddziela główne komponenty od zasilacza i dysków, co poprawia wydajność termiczną i ułatwia zarządzanie kablami.

Zoptymalizowany przepływ powietrza: Perforowane stalowe panele oraz nachylone wentylatory z przodu po prawej stronie zapewniają efektywne chłodzenie dla wymagających konfiguracji.

Gotowość na RGB: Zawiera dwa wentylatory F420 RGB Core w konstrukcji jednoramowej, jeden wentylator F120 RGB Core (CV) z tyłu oraz kontroler NZXT Control Hub.

CV = Wersja obudowy (3-pin DC)

Pojemność do 10 wentylatorów: Obsługuje do dziewięciu wentylatorów 140 mm (góra, przód-prawa strona, dół) oraz jeden wentylator 120 mm z tyłu.

Panoramiczny widok: Zaprezentuj każdy detal swojego zestawu dzięki bez-ramkowemu panelowi z hartowanego szkła.

Obsługa dużych chłodnic i kart graficznych: Mieści chłodnice do 420 mm na górze i z przodu po prawej stronie oraz oferuje dużo miejsca na wysokiej klasy karty graficzne.

Łatwe zarządzanie kablami: Szerokie kanały, wbudowane paski na rzepy i punkty mocowania znacznie ułatwiają prowadzenie kabli.

Gotowość na Back-Connect: Kompatybilna z płytami głównymi z tylnym podłączeniem, takimi jak ASUS BTF i MSI Project Zero dla czystego wnętrza bez widocznych kabli.

Zoptymalizowany przepływ powietrza

Nachylone wentylatory z przodu po prawej stronie i zoptymalizowany układ wnętrza utrzymują niskie temperatury i wysoką wydajność.

Panele z siatki

Ultraprzepuszczalne panele z siateczki maksymalizują przepływ powietrza, jednocześnie filtrując kurz.

Przestronna dwukomorowa konstrukcja

Oddziela komponenty generujące ciepło, poprawiając przepływ powietrza i estetykę wnętrza.

Chłodzenie 10 wentylatorami

Obsługuje do dziewięciu wentylatorów 140 mm oraz jeden 120 mm z tyłu.

Obsługa dużych chłodnic

Umożliwia montaż chłodnic do 420 mm na górnym i przednim prawym panelu.

Gotowość na Back-Connect

Kompatybilna z płytami głównymi ASUS BTF i MSI Project Zero dla efektu wnętrza bez kabli.

Proste zarządzanie kablami

Szerokie kanały, paski na rzepy i punkty mocujące upraszczają prowadzenie kabli.

Specyfikacja kontrolera

Kanały wentylatorów:

- 3 × NZXT 8-pin (tylko PWM)
- 1 × NZXT 8-pin (sterowanie DC + PWM)
- 1 × 4-pin PWM (sterowanie DC + PWM)

Kanały RGB:

- 4 × NZXT 8-pin
- 1 × NZXT RGB

Maksymalne wsparcie dla diod LED:

- Każdy kanał NZXT 8-pin obsługuje maksymalnie 96 diod LED
- Kanał NZXT RGB obsługuje do 40 diod LED oraz maksymalnie 5 urządzeń NZXT