Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-i3-neo-atx-mid-tower-white-argb-fan-x4-p-350545.html



Obudowa I3 Neo ATX Mid Tower White ARGB fan x4

Cena brutto	**217,99 zł**
Cena netto	**177,23 zł**
Numer katalogowy	**KOZALOC0I3ARGBW**
Kod producenta	**i3 NEO ARGB White**
Kod EAN	**8809213766275**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**160**
Maksymalna długość karty graficznej	**355**
Format obudowy	**ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**1 x mikrofon**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**3**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**7**
Waga	**5.6**
Wymiary	**422 x 219 x 484 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Maksymalna długość zasilacza	**210**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**2 x 120/140 mm (góra)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 240 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**8**
Zainstalowane wentylatory	**1 x 120 mm ARGB (tył)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Przedni panel siatkowy i wentylatory RGB zapewniają optymalny przepływ powietrza i oszałamiające efekty świetlne ARGB
Przedni panel siatkowy i wentylatory RGB zapewniają optymalny przepływ powietrza i oszałamiające efekty świetlne RGB (obsługuje do 8 wentylatorów).

Wysoka wydajność chłodzenia
Zaprojektowany dla optymalnego wlotu powietrza z otworami wentylacyjnymi na przedniej ramce.

Łatwo dostępna konstrukcja na górnych portach I/O

- Zasilanie
- Reset
- HDD / Dioda LED zasilania
- Gniazdo mikrofonowe
- Gniazdo słuchawkowe
- Port USB 2.0
- Porty USB 3.0

Górny magnetyczny filtr przeciwpyłowy
Chroni Twoje komponenty i zapewnia niezakłócony przepływ powietrza dzięki filtracji przeciwpyłowej

Dolny filtr przeciwpyłowy
Chroni Twój zasilacz przed gromadzeniem się kurzu

Panel boczny z hartowanego szkła premium bez krawędzi

- Panel boczny z hartowanego szkła premium bez krawędzi o grubości 3 mm zapewnia panoramiczny widok na system
- Panel szklany na zawiasach zapewnia łatwy dostęp do wnętrza poprzez odkręcenie śrub radełkowanych

Maksymalny przepływ powietrza i wentylacja
4 fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB 120 mm (przód x 3, tył x 1) zapewniają szybkie odprowadzanie ciepła z obudowy, a obsługa do 8 wentylatorów jest możliwa.

Profesjonalne zarządzanie kablami
Łatwo poprowadź główne kable przez obudowę. Profesjonalnie wyglądający system z przestronnym 20 mm miejsca za płytą główną na wszystkie kable.

KONTROLER ARGB
Centrum sterowania RGB i górny przycisk sterowania umożliwiają różnorodne efekty RGB. Podłącz do 5-woltowego złącza RGB płyty głównej, aby utworzyć różne tryby RGB.

- Naciśnij przycisk LED I/O, aby zmienić wzór i kolor LED. (26 wzorów)
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LED przez 3 sekundy, aby zsynchronizować płytę główną po jednokrotnym mignięciu białego światła.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LED przez 6 sekund, aby wyłączyć LED po dwukrotnym mignięciu białego światła.
- Naciśnij ponownie przycisk LED, aby rozłączyć synchronizację płyty głównej i zmienić tryb kontrolera.