Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-irid-400-3-0-z-oknem-podswietlenie-rgb-p-273489.html



Obudowa Irid 400 3.0 z oknem, podświetlenie RGB

Cena brutto	**386,99 zł**
Cena netto	**314,63 zł**
Numer katalogowy	**KONATOD00000018**
Kod producenta	**NPC-1429**
Kod EAN	**5901969420067**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Okno	**Szkło hartowane**
Format obudowy	**Mini ITX**
Air Duct	**Nie**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.0**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**4**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**6**
Wentylator	**12 cm**
Wymiary	**469 x 216 x 450 mm**
Pozostałe parametry	**Zainstalowane wentylatory: Przód 3 x 120 mm ARGB Tył 1 x 120 mm Możliwości montażu wentylatorów: Góra 2 x 120/140 mm Przód 3 x 120 mm lub 2x 140 mm Tył 1 x 120/140 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

GENESIS IRID 400 RGB

Obudowa dla komputera to istotna sprawa! A tę dobrą powinny wyróżniać cechy takie jak mocna konstrukcja, dużo miejsca na wysokiej klasy komponenty i okablowanie, funkcjonalność i ładny design. Skutecznie łączy je w sobie Irid 400 RGB. Obudowa została wyposażona w podświetlenie ARGB 4 wentylatory z funkcją PWM oraz pasek LED na przodzie, sterowane za pomocą pilota w technologii WiFi. Kiedy dodamy do tego bok i przód z hartowanego szkła, malowaną na czarno konstrukcję z walcowanej stali, beznarzędziowy system montażu dysków i przemyślane wnętrze, otrzymujemy produkt, który sprosta oczekiwaniom wymagających użytkowników.

PODŚWIETLENIE POD KONTROLĄ

Irid 400 RGB został wyposażony w 4 wysokiej jakości wentylatory z podświetleniem ARGB, sterowane za pomocą kontrolera

umieszczonego w obudowie. Dzięki niemu użytkownik zyskuje możliwość kontroli nad podświetleniem oraz prędkością wentylatorów. Komunikacja odbywa się przy pomocy pilota lub przycisków na obudowie kontrolera. Pilot wysyła sygnały w technologii bezprzewodowej pozwala to osiągnąć większy zasięg i niezawodność niż komunikacja oparta na technologii podczerwonej.
Kontroler jest kompatybilny z płytami wyposażonymi w złącze 3-pin 5V ARGB Asus, Asrock, Gigabyte oraz MSI. Dodatkowo kontroler posiada złącze PWM, które po podłączeniu do płyty głównej pozwala na konfigurację wentylatorów z poziomu BIOSu automatycznie dostosowując ich prędkość do temperatury podzespołów.

NIE ZAPOMINAJMY O WENTYLACJI

Obudowa powinna zapewniać odpowiedni przepływ powietrza, nikt nie chce przecież ugotować wysokiej klasy komponentów w środku. W przypadku obudów o zamkniętej konstrukcji panelu przedniego, uzyskanie zadowalającego przepływu powietrza może okazać się wyzwaniem. Irid 400 RGB zapewnia jednocześnie odpowiedni przepływ powietrza jak i wrażenia estetyczne dzięki optymalnemu odstępowi wentylatorów od szyby. Powietrze zasysane jest z boku panelu poprzez filtrowany wlot powietrza. W razie potrzeby obudowę można rozbudować o chłodzenie dodatkowymi wentylatorami 12/14cm, czy też zamontować chłodzenie wodne nawet do 280mm na przodzie obudowy.

MOCNA KONSTRUKCJA I BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie wysokiej jakości, w całości malowanej na czarno stali SPCC o grubości 0,7mm oznacza stabilną i wytrzymałą konstrukcję, która posłuży przez długie lata. Tacka na płytę główną oraz komora zasilacza posiadają przeloty na kable umieszczone w przemyślanym miejscu. Otwory nie posiadają ostrych krawędzi mogących uszkodzić kable. Za tacką na płytę główną znajduje się miejsce na okablowanie od 10mm z tyłu do 28mm z przodu co pozwoli na bezproblemową aranżację okablowania.

MAŁE DETALE ROBIĄ DUŻĄ RÓŻNICĘ

Dzięki odpowiedniej ilości miejsca oraz nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym montaż podzespołów w obudowie odbędzie się wygodnie i szybko. Dyski HDD można zamontować bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych sanek, całą klatkę na dyski natomiast można odkręcić i zamontować w jednym z 2 miejsc w zależności od wymagań danej konfiguracji sprzętu. Zaślepki gniazd rozszerzeń zamocowane są za pomocą śrubek co pozwoli na wielokrotne zmiany konfiguracji bez zostawienia dziur w tyle obudowy. Wnętrze jest chronione przed kurzem za pomocą filtrów umieszczonych na spodzie, górze oraz przodzie obudowy, co jeszcze szczególnie istotne w obudowie tak świetnie eksponującej swoje wnętrze.