

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-komputerowa-supermicro-cse-gs5a-754k-p-199181.html>

BRAK
ZDJĘCIA



OBUDOWA KOMPUTEROWA SUPERMICRO CSE-GS5A-754K

Cena brutto	1 341,99 zł
Cena netto	1 091,05 zł
Numer katalogowy	OBUSUMOBU0002
Kod producenta	OBUSUMOBU0002
Wysokość opakowania	632 mm
Zainstalowane wentylatory przednie	2x 120 mm
Waga produktu	9 kg
Wejście audio dla danych	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Szerokość opakowania	361 mm
Ilość jednostek zasilania	1
Głębokość opakowania	610 mm
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Kolor produktu	Czarny,Szary
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 120 mm
Układ	Midi Tower
Zasilacz dołączony	Tak
Certyfikaty	BSMI CCC FCC class B UL/CUL
Wyjście audio	Tak
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	Tak
Zasilanie	750 W
Przycisk reset	Tak
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	2.5,3.5",5.25"
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,micro ATX
Lokalizacja zasilania	Dolne
Liczba slotów rozszerzeń	7
Ilość zatok 5.25"	2
Ilość zatok 3.5"	6
Ilość zatok 2,5 "	4
Boczne okno	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiar układu	Midi Tower
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ostrzeżenia	Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
Materiały	Aluminium
Obsługiwany typ zasilaczy	PS2
Zakres wilgotności względnej	8 - 90%
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	5.25",3.5",2.5
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wejście audio	Tak
Wysokość produktu	460 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość produktu	200 mm
Wymiary zasilacza (szer. x głęb. x wys.)	150 x 140 x 86 mm
Głębokość produktu	493 mm
Filtr przeciw kurzowi	Tak
Diody LED	Zasilanie,HDD
Obsługa zasilania z czynnika	PS2

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 12 miesięcy