Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-mag-forge-100r-argb-fan-glass-window-2xusb-p-174475.html



Obudowa MAG FORGE 100R ARGB FAN Glass Window 2xUSB

Cena brutto	**260,99 zł**
Cena netto	**212,19 zł**
Numer katalogowy	**KOMSIOC0FORGE02**
Kod producenta	**MAG FORGE 100R**
Kod EAN	**4719072676407**
Uwaga	**CE+WEEE**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Okno	**Szkło hartowane**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**1 x mikrofon**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**3**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**5**
Wentylator	**12 cm**
Waga	**5.64**
Wymiary	**Głębokość: 421 mmSzerokość: 210 mmWysokość: 499 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zoptymalizowany przepływ powietrza

System dwóch 120-milimetrowych wentylatorów umieszczonych w pionie z przodu sprawia, że powietrze jest równomiernie zasysane na całej czołowej powierzchni obudowy. Przyczynia się to do powstawania nadciśnienia w obudowie, a unoszące się ku górze ciepłe powietrze jest zawsze wydmuchiwane z tyłu i z góry każdej obudowy z serii MAG Forge 100.

Optymalizacja pod różne formaty płyt głównych

- Obudowę, zaprojektowano w taki sposób, aby można w niej było łatwo zamontować różne formaty płyt głównych ATX. Dzięki temu użytkownik nie będzie miał najmniejszych problemów podczas składania swojego komputera.
- Obsługiwane formaty: ATX / Micro ATX / Mini-ITX

Boczny panel z hartowanego szkła, do którego nie potrzeba dodatkowych narzędzi

- Jasnoszary panel boczny wykonany z 4-milimetrowego, hartowanego szkła idealnie nadaje się do tego, aby swobodnie oglądać efekty świetlne RGB generowane przez zamontowane wewnątrz komputera podświetlane podzespoły. Przez panel widać też wyraźnie wszystkie skrywające się w środku obudowy, użyte do budowy komputera elementy.
- Przemyślana konstrukcja obudów z serii Forge 100 pozwala użytkownikom na łatwy montaż/demontaż bocznego panelu ze szkła hartowanego. Po prostu umieść go przed zamocowaniem na specjalnym nadprożu obudowy, aby proces montażu był bezpieczny i prosty.