Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-masterbox-q500l-z-oknem-p-35967.html



Obudowa MasterBox Q500L (z oknem)

Cena brutto	**317,99 zł**
Cena netto	**258,53 zł**
Numer katalogowy	**KOCLMOD00000104**
Kod producenta	**MCB-Q500L-KANN-S00**
Kod EAN	**4719512080580**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**2**
Wentylator	**12 cm**
Wymiary	**381 x 386 x 230 mm**
Pozostałe parametry	**Możliwość montażu wentylatorów: Bok: 2 x 120 mm Góra: 1 x 120/240 mm radiator Góra: 2 x 120/140 mm Tył: 1 x 120 mm radiator Tył: 2 x 120 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Panel boczny	**Tak (NIE ZAZNACZAĆ)**
Gwarancja	**24 mc.**
Okno	**Tak**
Format obudowy	**ATX**
Air Duct	**Nie**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**1 x mikrofon**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**

Opis produktu

DOWOLNE UŁOŻENIE OBUDOWY ORAZ RUCHOMY PANEL I/O
Modularna obudowa MasterBox Q500L może być używana zarówno w pozycji wertykalnej jak i horyzontalnej, dzięki gumowanym śrubkom, które pełnią także rolę nóżek. W zależności od konfiguracji sprzętowej, ruchomy panel I/O może zostać przeniesiony w inne miejsce, aby ułatwić dostęp.

PRZEZROCZYSTY PANEL BOCZNY
Transparenty panel Edge-to-edge umożliwia pokazanie Twoich komponentów w całej okazałości.

UNIWERSALNY UCHWYT NA ZASILACZ
Uchwyt pozwala zamontować zasilacz tak, aby dopasować go do wykorzystywanych komponentów i dostępnego miejsca. Uchwyt może być zamontowany na dole bądź na górze, zapewniając miejsce na duże karty graficzne bądź chłodnice. Uchwyt

można także przenieść aby zapewnić kompatybilność z systemami ITX.

W PEŁNI PERFOROWANA OBUDOWA
Przedni, tylni, górny oraz dolny panel są w pełni perforowane, aby umożliwić dowolny montaż wentylatorów.

MAGNETYCZNA OCHRONA PRZED KURZEM
Filtry przeciwkurzowe mają unikatowy design. Magnesy pozwalają na ich szybki montaż/demontaż ułatwiając ich czyszczenie.

CHŁODZENIE
Dół obudowy pozwala na montaż dwóch wentylatorów 120mm. Tył pozwala na montaż wentylatora 120mm bądź chłodnicy 120mm. Na górze zamontować można dwa wentylatory 120/140mm bądź radiator 120/140mm.

DYSKI TWARDE
Każda klatka pozwala na zamontowanie jednego dysku 3,5 bądź 2x2,5. Zestaw zawiera 2 klatki. Możliwe konfiguracje: 4x dysk 2,5; 2x dysk 3,5; 2x dysk 2,5 + 1x dysk 3,5

OBSŁUGIWANE STANDARDY PŁYT GŁÓWNYCH
Układ wewnętrzny oraz umiejscowienie zasilacza dopasowują się do płyty głównej. Jeśli zamontowana jest płyta standardu ATX, uchwyt na zasilacz montowany jest na górze obudowy. Jeśli natomiast płyta główna to płyta mini-ITX, zasilacz może być zamontowany na dole obudowy aby polepszyć przepływ powietrza.

PRZESTRZEŃ NA OKABLOWANIE
Za tacką płyt głównych, kryje się przestrzeń szeroka na 27-30mm, pozwalająca na łatwe ułożenie i zarządzanie przewodami.