

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-micro-atx-deepcool-wave-v2-mini-tower-p-324061.html>



## Obudowa Micro ATX Deepcool Wave V2 Mini Tower

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                                   | <b>131,99 zł</b>       |
| Cena netto                                    | <b>107,31 zł</b>       |
| Numer katalogowy                              | <b>WLONONWCRAHCG</b>   |
| Kod producenta                                | <b>DP-MATX-DPWAVE2</b> |
| Kod EAN                                       | <b>6933412713050</b>   |
| Liczba slotów rozszerzeń                      | <b>4</b>               |
| Ilość zatok 5.25"                             | <b>2</b>               |
| Ilość zatok 3.5"                              | <b>2</b>               |
| Przycisk Włączania/wyłączania                 | <b>Tak</b>             |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>1</b>               |
| Materiały                                     | <b>ABS,SPCC</b>        |
| Wysokość produktu                             | <b>350 mm</b>          |
| Szerokość produktu                            | <b>175 mm</b>          |
| Głębokość produktu                            | <b>390 mm</b>          |
| Waga produktu                                 | <b>2,89 kg</b>         |
| Kolor produktu                                | <b>Czarny</b>          |
| Układ                                         | <b>Mini Tower</b>      |
| Przeznaczenie                                 | <b>Dom/Biuro</b>       |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych         | <b>1</b>               |
| Liczba portów USB 2.0                         | <b>2</b>               |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich       | <b>120 mm</b>          |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich       | <b>1</b>               |
| Maksymalna ilość wentylatorów bocznych        | <b>1</b>               |
| Wejście audio                                 | <b>Tak</b>             |
| Obsługiwany typ zasilaczy                     | <b>PS2,ATX</b>         |
| Zarządzanie okablowaniem                      | <b>Tak</b>             |
| Maksymalna długość PSU                        | <b>15 cm</b>           |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych          | <b>3.5"</b>            |
| Grubość materiału                             | <b>0,5 mm</b>          |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora    | <b>14 cm</b>              |
| Zainstalowane wentylatory tylne             | <b>1x 120 mm</b>          |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | <b>120</b>                |
| Zasilacz dołączony                          | <b>Nie</b>                |
| Wyjście audio                               | <b>Tak</b>                |
| Wydajność chłodzenia płynem                 | <b>Tak</b>                |
| Przycisk reset                              | <b>Tak</b>                |
| Obsługiwany typ płyty głównej               | <b>micro ATX,Mini-ITX</b> |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych   | <b>120 mm,90</b>          |
| Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych  | <b>120 mm</b>             |
| Maksymalna długość kart graficznych         | <b>34 cm</b>              |
| Lokalizacja zasilania                       | <b>Górne</b>              |
| Liczba zewnętrznych zatok 5,25"             | <b>1</b>                  |
| Liczba wewnętrznych zatok 5.25"             | <b>1</b>                  |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M