

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-mpg-gungnir-300p-airflow-hartowane-szklo-p-350491.html>



Obudowa MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Hartowane szkło

Cena brutto	679,99 zł
Cena netto	552,84 zł
Numer katalogowy	KOMSIOC0GUNGNO8
Kod producenta	MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW
Kod EAN	4711377103862
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	505 x 235 x 510 mm
Wentylator	12 cm
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	6
Złącza na przednim panelu	1 x mikrofon
Format obudowy	Mini-ATX
Panel boczny	Tak (NIE ZAZNACZAĆ)
Pozostałe parametry	Opcje instalacji wentylatora: Przód: 3 x 120 mm Tył: 1 x 120 mm Pionowy wspornik GPU: 2 x 60 mm Osłona kabla: 1 x 80 mm Obsługa rozmiaru wentylatora: Góra: 3x 120 mm / 2x 140 mm Przód: 3x 120 mm / 3x 140 mm Tył: 1x 120 mm / 1x 140 mm Osłona zasilacza: 2x
Waga	10.9
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	7
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	1
Typ obudowy	Midi Tower
Gwarancja	24 mc.
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Obudowa MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW

- Jednoczęściowy panel przedni z 1-milimetrową perforacją, możliwość montażu dwóch 360-milimetrowych radiatorów systemu chłodzenia wodą typu AIO, jeden z przodu, drugi na górze, pracujących w konfiguracji push-pull.
- Zoptymalizowany przepływ powietrza w obudowie i lepszy przepływ powietrza wokół dysków SSD M.2.
- Pełna obsługa wysokiej klasy kart graficznych, możliwość ich montażu zarówno w pionie, jak i poziomie oraz wystarczająca przestrzeń do uzyskania dobrej cyrkulacji powietrza chłodzącego i prowadzenia kabli.
- Wielokierunkowy wspornik dla karty graficznej, który pozwala na instalację różnych typów i modeli kart graficznych oraz ich montaż na wiele sposobów.



-
- Opatentowana konstrukcja obudowy ułatwiająca montaż podzespołów osobom, które samodzielnie składają swój komputer.
 - Zainstalowane fabrycznie wentylatory PWM, 4 x 120 mm, 1 x 80 mm, 2 x 60 mm, i dołączony do zestawu kabel PCIe 4.0 riser.
 - Możliwość montażu w obudowie płyt głównych formatu E-ATX (280 x 305 mm), ATX, Micro-ATX i Mini-ITX oraz kart graficznych o długości do 360 mm.
 - Złącza: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbit/s) oraz 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (5 Gbit/s).