Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-mpg-velox-300r-airf-low-pz-argb-fan-p-372732.html



Obudowa MPG VELOX 300R AIRF LOW PZ ARGB FAN

Cena brutto	**582,99 zł**
Cena netto	**473,98 zł**
Numer katalogowy	**KOMSIOD0VELOX01**
Kod producenta	**MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ**
Kod EAN	**4711377293167**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**1 x mikrofon/słuchawki (combo)**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**5**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**6**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Maksymalna długość zasilacza	**200**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**1 x 120 mm (tył)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 120 mm (tył)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**13**
Zainstalowane wentylatory	**2 x 160 mm ARGB (przód)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Tak (NIE ZAZNACZAĆ)**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165**
Maksymalna długość karty graficznej	**400**
Format obudowy	**E-ATX**

Opis produktu

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ

- Trzy miejsca przeznaczone do montażu 360-milimetrowych radiatorów (możliwość jednoczesnego zamontowania dwóch radiatorów 360 mm), maksymalnie trzynaście wentylatorów, jeden zbiornik pompy wodnej lub jedna płytka dystrybucyjna rozdzielająca obieg chłodzenia wodą.
- Obsługa standardowych płyt głównych EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX i oraz płyt formatu back-connect ATX, dzięki czemu obudowa spełnia różnorodne wymagania dotyczące budowy komputerów PC.
- Wentylator z wirnikiem z dwoma warstwami łopatek, gdzie zewnętrzny i wewnętrzny pierścień tychże łopatek obracają się jednocześnie, tworząc skoncentrowany strumień powietrza, poprawiając w ten sposób odprowadzanie ciepła.
- Fabrycznie, z przodu obudowy zainstalowano dwa 160-milimetrowe wentylatory osiowe z umieszczonymi jeden nad drugim wirnikami, a z tyłu znalazł się jeden 120-milimetrowy wentylator osiowy z dwoma, jeden nad drugim, rotorami.
- Regulowany, znajdujący się na przednim panelu uchwyt EZ Bracket pozwala na montaż dwóch wentylatorów o wymiarach 160 mm, trzech o wielkości 140 mm i trzech 120 mm. Umożliwia on także zamontowanie płytki dystrybucyjnej obiegu chłodzenia wodą, co zwiększa elastyczność instalacji wymaganych podzespołów.
- Ułatwiająca montaż, wyposażona w zatrzask-blokadę pokrywa zasilacza, upraszcza proces składania komputera i zarzadzanie kablami.
- Obudowa współpracuje z kompatybilnymi płytami głównymi MSI za pośrednictwem portu USB 20 Gbit/s (Type-C) zapewniającego szybką transmisję danych.
- Dzięki możliwości wyjęcia, umieszczonych u góry, z przodu, z boku i na dole obudowy filtrów przeciwpyłowych można szybko i sprawnie wyczyścić je z kurzu.