

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-mpg-velox-300r-airf-low-pz-argb-fan-p-372732.html>BRAK
ZDJĘCIA

Obudowa MPG VELOX 300R AIRF LOW PZ ARGB FAN

| | |
|--|---------------------------------------|
| Cena brutto | 639,99 zł |
| Cena netto | 520,32 zł |
| Numer katalogowy | KOMSIOD0VELOX01 |
| Kod producenta | MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ |
| Kod EAN | 4711377293167 |
| Typ obudowy | Midi Tower |
| Moc zasilacza | Brak |
| Złącza na przednim panelu | 1 x mikrofon/słuchawki (combo) |
| Miejsca montażowe 3,5" wewn. | 2 |
| Miejsca montażowe 2,5" wewn. | 5 |
| Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) | 6 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Kompatybilny standard zasilacza | ATX |
| Maksymalna długość zasilacza | 200 |
| Ilość miejsc na karty rozszerzeń | 7 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Opcjonalne wentylatory | 1 x 120 mm (tył) |
| Opcjonalne chłodzenie wodne | 1 x 120 mm (tył) |
| Maksymalna ilość wentylatorów | 13 |
| Zainstalowane wentylatory | 2 x 160 mm ARGB (przód) |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 3 |
| Podświetlenie obudowy | ARGB |
| Panel boczny | Tak (NIE ZAZNACZAĆ) |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | 165 |
| Maksymalna długość karty graficznej | 400 |
| Format obudowy | E-ATX |

Opis produktu

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ

-
- Trzy miejsca przeznaczone do montażu 360-milimetrowych radiatorów (możliwość jednoczesnego zamontowania dwóch radiatorów 360 mm), maksymalnie trzynaście wentylatorów, jeden zbiornik pompy wodnej lub jedna płytki dystrybucyjna rozdzielająca obieg chłodzenia wodą.
 - Obsługa standardowych płyt głównych EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX i oraz płyt formatu back-connect ATX, dzięki czemu obudowa spełnia różnorodne wymagania dotyczące budowy komputerów PC.
 - Wentylator z wirnikiem z dwoma warstwami łopatek, gdzie zewnętrzny i wewnętrzny pierścień tychże łopatek obracają się jednocześnie, tworząc skoncentrowany strumień powietrza, poprawiając w ten sposób odprowadzanie ciepła.
 - Fabrycznie, z przodu obudowy zainstalowano dwa 160-milimetrowe wentylatory osiowe z umieszczonymi jeden nad drugim wirnikami, a z tyłu znalazł się jeden 120-milimetrowy wentylator osiowy z dwoma, jeden nad drugim, rotorami.
 - Regulowany, znajdujący się na przednim panelu uchwyt EZ Bracket pozwala na montaż dwóch wentylatorów o wymiarach 160 mm, trzech o wielkości 140 mm i trzech 120 mm. Umożliwia on także zamontowanie płytki dystrybucyjnej obiegu chłodzenia wodą, co zwiększa elastyczność instalacji wymaganych podzespołów.
 - Ułatwiająca montaż, wyposażona w zatrzask-blokadę pokrywa zasilacza, upraszcza proces składania komputera i zarządzanie kablami.
 - Obudowa współpracuje z kompatybilnymi płytami głównymi MSI za pośrednictwem portu USB 20 Gbit/s (Type-C) zapewniającego szybką transmisję danych.
 - Dzięki możliwości wyjęcia, umieszczonych u góry, z przodu, z boku i na dole obudowy filtrów przeciwpyłowych można szybko i sprawnie wyczyścić je z kurzu.