

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-mpg-velox-300r-airf-low-pz-white-argb-fan-p-372733.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Obudowa MPG VELOX 300R AIRF LOW PZ WHITE ARGB FAN

Cena brutto	645,99 zł
Cena netto	525,20 zł
Numer katalogowy	KOMSIOD0VELOX02
Kod producenta	MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE
Kod EAN	4711377293174
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Maksymalna długość zasilacza	200
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	7
Uwaga	CE+WEEE
Opcjonalne wentylatory	3 x 120 mm (bok)
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 140 mm (górze)
Maksymalna ilość wentylatorów	13
Zainstalowane wentylatory	1 x 120 mm (tył)
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Podświetlenie obudowy	ARGB
Panel boczny	Tak (NIE ZAZNACZAĆ)
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	165
Maksymalna długość karty graficznej	400
Format obudowy	Micro ATX
Typ obudowy	Midi Tower
Moc zasilacza	Brak
Złącza na przednim panelu	1 x mikrofon/słuchawki (combo)
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	2
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	5
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	6
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE

-
- Trzy miejsca przeznaczone do montażu 360-milimetrowych radiatorów (możliwość jednoczesnego zamontowania dwóch radiatorów 360 mm), maksymalnie trzynaście wentylatorów, jeden zbiornik pompy wodnej lub jedna płytki dystrybucyjna rozdzielająca obieg chłodzenia wodą.
 - Obsługa standardowych płyt głównych EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX i oraz płyt formatu back-connect ATX, dzięki czemu obudowa spełnia różnorodne wymagania dotyczące budowy komputerów PC.
 - Wentylator z wirnikiem z dwoma warstwami łopatek, gdzie zewnętrzny i wewnętrzny pierścień tychże łopatek obracają się jednocześnie, tworząc skoncentrowany strumień powietrza, poprawiając w ten sposób odprowadzanie ciepła.
 - Fabrycznie, z przodu obudowy zainstalowano dwa 160-milimetrowe wentylatory osiowe z umieszczonymi jeden nad drugim wirnikami, a z tyłu znalazł się jeden 120-milimetrowy wentylator osiowy z dwoma, jeden nad drugim, rotorami.
 - Regulowany, znajdujący się na przednim panelu uchwyt EZ Bracket pozwala na montaż dwóch wentylatorów o wymiarach 160 mm, trzech o wielkości 140 mm i trzech 120 mm. Umożliwia on także zamontowanie płytki dystrybucyjnej obiegu chłodzenia wodą, co zwiększa elastyczność instalacji wymaganych podzespołów.
 - Ułatwiająca montaż, wyposażona w zatrzask-blokadę pokrywa zasilacza, upraszcza proces składania komputera i zarządzanie kablami.
 - Obudowa współpracuje z kompatybilnymi płytami głównymi MSI za pośrednictwem portu USB 20 Gbit/s (Type-C) zapewniającego szybką transmisję danych.
 - Dzięki możliwości wyjęcia, umieszczonych u góry, z przodu, z boku i na dole obudowy filtrów przeciwpyłowych można szybko i sprawnie wyczyścić je z kurzu.