Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-p40-namu-atx-midi-tower-argb-biala-p-372767.html



Obudowa P40 NAMU ATX Midi Tower ARGB biała

Cena brutto	**338,99 zł**
Cena netto	**275,60 zł**
Numer katalogowy	**KOZALOC0P40NAMW**
Kod producenta	**P40 NAMU White**
Kod EAN	**8800263650408**
Złącza na przednim panelu	**Sterowanie światłem**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**3**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**3**
Waga	**8.7**
Wymiary	**452 x 235 x 492 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Maksymalna długość zasilacza	**150**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**1 x 120 mm (tył)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 360 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**10**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm ARGB (bok)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165**
Maksymalna długość karty graficznej	**420**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**

Opis produktu

Panoramiczny widok z Bezramkowymi szkłami hartowanymi
Dwa bezramkowe panele ze szkła hartowanego z przodu i po bokach ukazujące unikalną konstrukcję komputera.

Panel z wysokiej jakości szkła hartowanego
Zastosowanie 4 mm szkła hartowanego sprawia, że P40 NAMU oferuje wyjątkową trwałość.

Efekt podświetlenia AF120

- Drgania łopatek są minimalizowane poprzez eliminację drżeń podczas pracy wentylatora, co zwiększa jego trwałość.
- Hałas wiatru jest redukowany poprzez tłumienie zjawiska wirów na łopatkach.
- Przepływ powietrza jest maksymalizowany dzięki minimalizacji strat przepływu na zewnętrznej krawędzi wirnika.

KONTROLER ARGB
Hub do sterowania podświetleniem RGB oraz przycisk sterowania LED (przycisk Reset) z boku umożliwiają różnorodne efekty RGB. Połącz z 5V pinem RGB na płycie głównej, aby stworzyć różne tryby RGB.

Panele ze szkła hartowanego
Panel boczny można łatwo i całkowicie zdjąć, co zapewnia wygodny dostęp do komponentów komputera. Łatwe zarządzanie panelem dzięki strukturze mocowania w rowku na spodzie szkła hartowanego.

Wygodna konserwacja
Bezproblemowe zdejmowanie panelu bocznego zapewnia wyjątkową wygodę podczas konserwacji.

Nieograniczony potencjał chłodzenia
Zapewnia najwyższą wydajność chłodzenia dzięki bocznemu wlotowi powietrza i zoptymalizowanemu rozmieszczeniu wentylatorów dla lepszego przepływu powietrza wewnątrz obudowy.

Obsługa płyty głównej w odwróconym układzie
Wszystkie złącza umieszczone na spodzie płyty głównej umożliwiają schludne zarządzanie kablami i minimalistyczny wygląd konstrukcji. P40 DS jest idealny dla komputerów z ukrytymi złączami i znacznie ułatwia zarządzanie kablami.

Efektywne zarządzanie okablowaniem z optymalnym układem przewodów
Przestrzeń 34 mm do zarządzania kablami pomaga utrzymać porządek w przewodach.
Przemyślany układ i odpowiednia ilość miejsca sprawiają, że organizacja kabli jest prostsza niż kiedykolwiek, zapewniając estetyczny wygląd.

Filtry magnetyczne przeciwkurzowe na górze i dole
Magnetyczne filtry przeciwkurzowe na górze i dole skutecznie minimalizują gromadzenie się kurzu, jednocześnie umożliwiając szybkie odprowadzanie ciepła podczas pracy.