Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-p40-prism-plus-mid-tower-black-p-372768.html



Obudowa P40 PRISM PLUS Mid-Tower Black

Cena brutto	**332,99 zł**
Cena netto	**270,72 zł**
Numer katalogowy	**KOZALOC0P40PPB1**
Kod producenta	**P40 Prism Plus Black**
Kod EAN	**8800263650644**
Maksymalna długość zasilacza	**150**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**1 x 120 mm (tył)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 120 mm (tył)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**9**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm ARGB (bok)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165**
Maksymalna długość karty graficznej	**420**
Format obudowy	**ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**Power**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**4**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**5**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**7**
Waga	**8.9**
Wymiary	**452 x 235 x 495 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Obudowa P40 Prism Plus Black

Zaprezentuj estetykę konstrukcji dzięki olśniewającemu wzornictwu
P40 Prism PLUS, z trzema panelami ze szkła hartowanego, tworzy wrażenie otwartej przestrzeni i wzbogaca konstrukcję systemu dzięki nowoczesnemu wzornictwu.

Panel ze szkła hartowanego Premium
Dzięki zastosowaniu szkła hartowanego o grubości 4 mm, P40 Prism PLUS oferuje wyjątkową trwałość.

Niezakłócony panoramiczny widok dzięki trójstronnemu szkłu hartowanemu
Nowy paradygmat w projektowaniu eliminuje ramę obudowy, zapewniając wrażenie otwartej przestrzeni i niezakłócony widok. Panele ze szkła hartowanego z przodu, boków i na górze tworzą jednolity wygląd.

Hartowane szkła bez użycia narzędzi
Panele przedni, boczny i górny można łatwo i całkowicie zdemontować, co zapewnia wygodny dostęp do podzespołów komputera.
Górny szklany panel śruba motylkowa

Łatwe zarządzanie panelem dzięki rowkowi mocującemu u dołu hartowanego szkła
Nowy typ stożkowego mechanizmu mocującego bez użycia narzędzi umożliwia wygodne mocowanie i odłączanie panelu, a sam panel nie odkształca się pod wpływem uderzeń.

Solidna trójkątna konstrukcja nośna
Solidna trójkątna konstrukcja mocująca ze szkła hartowanego wytrzymuje obciążenie do 35 kg, zapewniając solidną stabilność wszystkich trzech tafli szkła.

Panel boczny z pełnej siatki zapewnia optymalny przepływ powietrza
Otwór wentylacyjny w panelu bocznym z pełnej siatki znajduje się nad płytą główną, zapewniając optymalny przepływ powietrza.

Efektywne zarządzanie kablami dzięki optymalnemu projektowi prowadzenia kabli
33-milimetrowa przestrzeń na kable pomaga utrzymać porządek w przewodach. Wygodny układ i przestrzeń ułatwiają organizację kabli i zapewniają schludny wygląd.

Gumowe przelotki dla uporządkowanego zarządzania kablami
Wygodny układ kabli ułatwia uporządkowanie plątaniny kabli i uzyskanie schludnego wyglądu.