Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-p50-ds-white-mid-tower-4x-argb-fans-p-363970.html



Obudowa P50 DS WHITE Mid-Tower 4x ARGB Fans

Cena brutto	**392,99 zł**
Cena netto	**319,50 zł**
Numer katalogowy	**KOZALOC0P50DSW0**
Kod producenta	**P50 DS White**
Kod EAN	**8800263650033**
Maksymalna długość zasilacza	**225**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**1 x 120 mm lub 1 x 140 mm (tył)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 360 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**10**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm ARGB (bok)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**178**
Maksymalna długość karty graficznej	**435**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**Reset**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**3**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**5**
Waga	**10.5**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja użytkownika Śruby do dysków twardych x 8 Opaski kablowe x 5 Środek do czyszczenia szyb Śruby do dysków SSD x 16 Narzędzie do dystansów x 1 Śruby do wentylatorów x 12 Pierścienie antywibracyjne dysków twardych/SSD x 8 Dystanse kabli pionowych x**
Wymiary	**480 x 240 x 512 mm**

Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Obudowa P50 DS White

Nowoczesna i czysta estetyka
Zaprojektowana dla maksymalnej atrakcyjności biurka, eksponująca komponenty.

Panoramiczny widok ze szkłami hartowanymi
Dwa bezramkowe przednie i boczne szkła hartowane pokazujące unikalną konstrukcję komputera

Ekran wyświetlania informacji w czasie rzeczywistym
Wbudowany ekran wyświetla temperaturę procesora systemu, temperaturę i czas GPU w czasie rzeczywistym.

Obsługa płyty głównej z odwróconym układem
Wszystkie złącza na spodzie płyty głównej dla czystego zarządzania kablami i minimalistycznego wyglądu. Obudowa P50 DS jest idealna do komputerów z ukrytymi złączami i znacznie ułatwia zarządzanie kablami.

Wentylator ZM-AF120 (tył)

- Wymiary: 120 x 120 x 26(T)mm
- Napięcie znamionowe: 12 V DC (LED: 5 V)
- Prędkość wentylatora: 600~1500 10%
- Przepływ powietrza: maks. 53,72 CFM 10%
- Typ łożyska: Hydro Bearing
- Złącze: 4-stykowe (12 V) / LED 3-stykowe (5 V)

Wentylator ZM-AF120 Reverse (Side)

- Wymiary: 120 x 120 x 26(T)mm
- Napięcie znamionowe: 12 V DC (LED: 5 V)
- Prędkość wentylatora: 600~1500 10%
- Przepływ powietrza: maks. 46,6CFM 10%
- Typ łożyska: Hydro Bearing
- Złącze: 4-stykowe (12 V) / LED 3-stykowe (5 V)

ZM-AF120 ARGB

- Wibracje łopatek są minimalizowane poprzez zapobieganie drganiom łopatek podczas pracy wentylatora, a trwałość jest zwiększona
- Hałas wiatru jest minimalizowany poprzez tłumienie zjawiska wirowego występującego na łopatkach
- Przepływ powietrza jest maksymalizowany poprzez minimalizowanie ilości przepływu powietrza traconego na zewnętrzny obwód wirnika

Szkła hartowane bez użycia narzędzi
Panele przednie i boczne można łatwo i całkowicie zdjąć, aby uzyskać wygodny dostęp do podzespołów komputera.

Nieograniczony potencjał chłodzenia
Stalowy panel boczny z dwoma oddzielnymi otworami wentylacyjnymi zapewnia lepszą wentylację i dodatkowy przepływ powietrza do systemu.

Całkowita ochrona przed kurzem
Filtry przeciwpyłowe górny i dolny zapobiegają przedostawaniu się kurzu.

Intuicyjny układ zarządzania kablami
Wygodny układ zarządzania kablami i przestrzenią sprawia, że uporządkowanie bałaganu kabli jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, zapewniając schludny wygląd.

Gumowe przelotki do czystego zarządzania kablami
Wygodny układ zarządzania kablami sprawia, że uporządkowanie bałaganu kabli jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, zapewniając schludny wygląd