

Obudowa PC - Armis AR6TG

Cena brutto	**301,99 zł**
Cena netto	**245,52 zł**
Numer katalogowy	**KOSPCOC0AR6TGBL**
Kod producenta	**SPC255**
Kod EAN	**5903018661209**
Okno	**Tak**
Miejsca montażowe 5,25'' zewn.	**1**
Format obudowy	**E-ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.0**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**4**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**7**
Wentylator	**12 cm**
Waga	**5.85**
Wymiary	**470 x 221 x 443 mm**
Pozostałe parametry	**Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Filtry przeciwkurzowe: góra (magnes), dół (magnes), dwa w panelu przednim Maksymalna długość karty graficznej: 350 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 162 mm Maksymalna długość zasilacza: 175/275 mm System chłodzenia (2 w**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Armis AR6 TG to obudowa cechująca się klasyczną stylistyką, przestronną i funkcjonalną strukturą Natissis, pełnym zestawem filtrów przeciwkurzowych (w sumie 4), a także panelem bocznym ze szkła hartowanego. Obudowa wyróżnia się fabrycznie zamontowanymi dwoma wysokociśnieniowymi wentylatorami Sigma HP 120 mm, a także ponadprzeciętnie dużą kompatybilnością ze zintegrowanymi zestawami chłodzenia cieczą All-In-One (AIO).

Struktura Natissis

Podstawą obudowy Armis AR6 TG jest długa na 391 mm i zaprojektowana w Polsce struktura Natissis. Celem twórców było maksymalne wykorzystanie przestrzeni w ramach standardowej wielkości konstrukcji typu MIDI Tower dla formatu ATX i E-ATX. We wnętrzu zmieszczą się karty graficzne długie na 350 mm, a powietrzne zestawy chłodzenia procesora mogą mieć

maksymalnie wysokość 162 mm. Najbardziej wyróżniającym elementem w tym segmencie jest niewątpliwie możliwość zainstalowania chłodnic zintegrowanych zestawów chłodzenia cieczą (AIO) nie tylko z przodu (120/140/240/280/360 mm), ale także na górze obudowy: 120/140/240/280 mm! Zamiennie, użytkownik ma możliwość zamontowania do 8 wentylatorów we wnętrzu obudowy. Armis AR6 TG wyposażony jest seryjnie w dwa wentylatory wysokociśnieniowe Sigma HP 120 mm.

Struktura Natissis wyposażona jest także w duży, chroniony magnetycznym filtrem przeciwkurzowym dolny otwór wentylacyjny, który umożliwia realizację najbardziej naturalnego przepływu powietrza dół->góra. Osłona dolnej komory obudowy (na zasilacz i dyski) umożliwia montaż wentylatorów, ewentualnie dodatkowej chłodnicy AIO, gdyby użytkownik miał taką potrzebę. Przewidziano także wygodny kanał na przewody PCI-E zasilające kartę graficzną. Zadbano również o wygodną i przestronną część serwisową. Ma ona głębokość do 29 mm, wyposażona została w liczne 24 sztuki zaczepy na opaski zaciskowe dla lepszego i bardziej estetycznego ułożenia przewodów, ma też własne kanały wentylacyjne.

Dyski twarde 3,5, maksymalnie dwa, montuje się na antywibracyjnych gumkach, co znacząco podnosi kulturę działania komputera w obudowie Armis AR6 TG. W identyczny sposób we wnętrzu struktury Natissis zamontować można do 4 dysków twardych lub nośników SSD w formacie 2,5. We wszystkich przypadkach możliwe jest wygodne wypięcie nośnika danych bez konieczności odkręcania śrubek mocujących.

Autorską strukturę Natissis zastosowano w następujących rodzinach obudów SilentiumPC: Armis AR6, Astrum AT6, Regnum RG6.

System chłodzenia

Za wentylację komponentów znajdujących się we wnętrzu obudowy SilentiumPC Armis AR6 TG odpowiadają liczne otwory wentylacyjne, a także dwa wentylatory wysokociśnieniowe Sigma HP 120 mm. Zapewniają one wysoki przepływ powietrza, dopasowany do segmentu i przeznaczenia obudowy. Odpieraniem kurzu zajmuje się komplet seryjnych filtrów: dwa z przodu, na górze oraz pod zasilaczem. Użytkownik może doposażyć obudowę Armis AR6 w komplet 8 wentylatorów 120 mm. Możliwy jest także montaż 140-milimetrowych modeli: 2 z przodu oraz 2 na górze. Obudowa jest seryjnie wyposażona w rozdzielacz, który umożliwia podłączenie 4 wentylatorów do jednego gniazda FAN na płycie głównej i w ten sposób sterowania wentylacją zależnie od temperatury procesora lub ręcznie przez użytkownika.

System powietrznego chłodzenia procesora może mieć wysokość 162 mm. Obudowy z rodziny Armis AR6 pomieszczą także zintegrowane systemy chłodzenia cieczą (AIO). Ich radiatory mogą mieć wielkość: 120/140/240/280/360 (z przodu), 120/140/240/280 (podwieszone pod topem) lub 120 mm (z tyłu). Karta graficzna wraz z rozbudowanym systemem jej chłodzenia może być długa na 350 mm.

Miejsce na pojemne dyski twarde oraz nośniki SSD

We wnętrzu obudowy Armis AR6 TG pomieścić można do 4 urządzeń 2,5 (dyski twarde HDD lub nośniki SSD) lub 2 dyski 3,5 + 2× 2,5. W każdym przypadku montaż odbywa się z użyciem gumowych antywibracyjnych elementów, co redukuje poziom hałasu działającego komputera. Dyski twarde instaluje się w powietrznych kanałach wentylacyjnych, co obniża ich temperaturę działania.