Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-pc-armis-ar6x-evo-tg-argb-p-180801.html



Obudowa PC - Armis AR6X EVO TG ARGB

Cena brutto	**512,99 zł**
Cena netto	**417,07 zł**
Numer katalogowy	**KOSPCOC0AR60001**
Kod producenta	**SPC257**
Kod EAN	**5903018661223**
Gwarancja	**24 mc.**
Okno	**Szkło hartowane**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.0**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**4**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**6**
Wentylator	**12 cm**
Waga	**7.05**
Wymiary	**470 x 221 x 443 mm**
Pozostałe parametry	**Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Filtry przeciwkurzowe: góra (magnes), dół (magnes), dwa w panelu przednim Maksymalna długość karty graficznej: 360 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 162 mm Maksymalna długość zasilacza: 175/275 mm System chłodzenia (5 w**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Wyróżnikiem obudowy SilentiumPC Armis AR6X Evo TG ARGB są dwa panele ze szkła hartowanego (z przodu oraz z boku), pięć wentylatorów wysokociśnieniowych 120 mm (4× Stella HP ARGB CF + 1× Sigma HP), jak również system adresowalnego podświetlenia LED ARGB. Za efekty wizualne odpowiadają cztery wentylatory Stella HP ARGB CF 120 mm wraz z zaawansowanym kontrolerem Aurora Sync Evo PWM ARGB, który ma 6 gniazd na wentylatory i 6 na urządzenia ARGB. Umożliwia on sterowanie prędkością obrotową wentylatorów za pomocą sygnału PWM pochodzącego z płyty głównej, także wtedy gdy podłączone zostały wentylatory 3-pinowe (nie-PWM). Sterowanie efektami oraz kolorami po podłączeniu kontrolera odbywa się za pomocą wydzielonego przycisku z przodu obudowy. System podświetlenia można też zsynchronizować z kompatybilną płytą główną wyposażoną w 3-pinowe złącze ARGB (5V): ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar

VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion (2+1-pin) oraz MSI Mystic Light.

Struktura Natissis

Podstawą obudowy Armis AR6X Evo TG ARGB jest długa na 391 mm i zaprojektowana w Polsce struktura Natissis. Celem twórców było maksymalne wykorzystanie przestrzeni w ramach standardowej wielkości konstrukcji typu MIDI Tower dla formatu ATX i E-ATX. We wnętrzu zmieszczą się karty graficzne długie na 360 mm, a powietrzne zestawy chłodzenia procesora mogą mieć maksymalnie wysokość 162 mm. Najbardziej wyróżniającym elementem w tym segmencie jest niewątpliwie możliwość zainstalowania chłodnic zintegrowanych zestawów chłodzenia cieczą (AIO) nie tylko z przodu (120/140/240/280/360 mm), ale także na górze obudowy: 120/140/240/280 mm! Zamiennie, użytkownik ma możliwość zamontowania do 8 wentylatorów we wnętrzu obudowy. Armis AR6X Evo TG ARGB wyposażony jest seryjnie w pięć wentylatorów wysokociśnieniowych: 4× Stella HP ARGB CF 120 mm oraz 1× Sigma HP 120 mm.

Struktura Natissis wyposażona jest także w duży, chroniony magnetycznym filtrem przeciwkurzowym dolny otwór wentylacyjny, który umożliwia realizację najbardziej naturalnego przepływu powietrza dół->góra. Osłona dolnej komory obudowy (na zasilacz i dyski) umożliwia montaż wentylatorów, ewentualnie dodatkowej chłodnicy AIO, gdyby użytkownik miał taką potrzebę. Przewidziano także wygodny kanał na przewody PCI-E zasilające kartę graficzną. Zadbano również o wygodną i przestronną część serwisową. Ma ona głębokość do 29 mm, wyposażona została w liczne 24 sztuki zaczepy na opaski zaciskowe dla lepszego i bardziej estetycznego ułożenia przewodów, ma też własne kanały wentylacyjne.

Dyski twarde 3,5, maksymalnie dwa, montuje się na antywibracyjnych gumkach, co znacząco podnosi kulturę działania komputera w obudowie Armis AR6X Evo TG ARGB. W identyczny sposób we wnętrzu struktury Natissis zamontować można do 4 dysków twardych lub nośników SSD w formacie 2,5. We wszystkich przypadkach możliwe jest wygodne wypięcie nośnika danych bez konieczności odkręcania śrubek mocujących.

Autorską strukturę Natissis zastosowano w następujących rodzinach obudów SilentiumPC: Armis AR6, Astrum AT6, Regnum RG6.

System adresowalnego podświetlenia LED ARGB

Obudowa SilentiumPC Armis AR6X Evo TG ARGB wyposażona jest w system adresowalnego podświetlenia LED w postaci zestawu czterech wentylatorów Stella HP ARGB CF 120 mm, doskonale widocznemu dzięki dwóm panelom ze szkła hartowanego. Sterowanie efektami oraz kolorami, za pomocą wydzielonego przycisku z przodu obudowy, umożliwia dołączony do zestawu zaawansowany kontroler Aurora Sync Evo PWM ARGB obsługuje do 6 urządzeń ARGB. System podświetlenia może być także zsynchronizowany z kompatybilną płytą główną wyposażoną w 3-pinowe złącze ARGB. Mowa o następujących rozwiązaniach: ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion (2+1-pin) oraz MSI Mystic Light.

System adresowalnego podświetlenia LED ARGB (5V) jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami SilentiumPC ARGB. To m.in. zestawy zintegrowanego chłodzenia cieczą Navis Evo ARGB, coolery powietrzne z podświetleniem ARGB, paski LED Aurora Stripes ARGB, wentylatory Stella HP i Corona HP w systemie ARGB.

System chłodzenia

Za wentylację komponentów znajdujących się we wnętrzu obudowy SilentiumPC Armis AR6X Evo TG ARGB odpowiada pięć wentylatorów wysokociśnieniowych: cztery podświetlone Stelle HP ARGB CF 120 mm oraz jedna Sigma HP 120 mm. Zapewniają one wysoki przepływ powietrza, dopasowany do segmentu i przeznaczenia obudowy. Odpieraniem kurzu zajmuje się komplet seryjnych filtrów: dwa z przodu, na górze oraz pod zasilaczem. Użytkownik może doposażyć obudowę Armis AR6 w komplet 8 wentylatorów 120 mm. Możliwy jest także montaż 140-milimetrowych modeli: 2 z przodu oraz 2 na górze. Obudowa jest seryjnie wyposażona w zaawansowany kontroler Aurora Sync Evo PWM ARGB, który umożliwia podłączenie 6 wentylatorów do jednego gniazda FAN PWM na płycie głównej i w ten sposób sterowania wentylacją zależnie od temperatury procesora lub ręcznie przez użytkownika. Sterowanie funkcją PWM jest możliwe także wtedy, gdy podłączone wentylatory są 3-pinowe (nie-PWM)

System powietrznego chłodzenia procesora może mieć wysokość 162 mm. Obudowy z rodziny Armis AR6 pomieszczą także zintegrowane systemy chłodzenia cieczą (AIO). Ich radiatory mogą mieć wielkość: 120/140/240/280/360 (z przodu), 120/140/240/280 (podwieszone pod topem) lub 120 mm (z tyłu). Karta graficzna wraz z rozbudowanym systemem jej chłodzenia może być długa na 360 mm.

Miejsce na pojemne dyski twarde oraz nośniki SSD

We wnętrzu obudowy Armis AR6X Evo TG ARGB pomieścić można do 4 urządzeń 2,5 (dyski twarde HDD lub nośniki SSD) lub 2 dyski 3,5 + 2× 2,5. W każdym przypadku montaż odbywa się z użyciem gumowych antywibracyjnych elementów, co redukuje poziom hałasu działającego komputera. Dyski twarde instaluje się w powietrznych kanałach wentylacyjnych, co obniża ich temperaturę działania.