Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-pure-base-501-lx-argb-biala-p-359136.html



Obudowa Pure Base 501 LX ARGB biała

Cena brutto	**439,99 zł**
Cena netto	**357,72 zł**
Numer katalogowy	**KZBQTI0000BGW79**
Kod producenta	**BGW79**
Kod EAN	**4260052192863**
Maksymalna ilość wentylatorów	**5**
Zainstalowane wentylatory	**1 x 140 mm ARGB (tył)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**36 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**178**
Maksymalna długość karty graficznej	**368**
Format obudowy	**ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**5**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**7**
Waga	**7.85**
Wymiary	**463 x 231 x 450 mm**
Pozostałe parametry	**Wymiary maksymalne: zasilacz: do 200 | 180 (z przesuniętą klatką HDD)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Maksymalna długość zasilacza	**200**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**3 x 120 mm lub 2 x 140 mm (przód)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 280 mm (bok)**

Opis produktu

Obudowa Pure Base 501 LX ARGB biała

Pure Base 501 LX White to wszechstronna obudowa ATX z wentylatorami ARGB, kompaktowymi wymiarami i wysokim przepływem powietrza do każdego zastosowania.

- Elegancki panel przedni i górna pokrywa z przepływem powietrza zapewniają jednolity, klasyczny wygląd
- 4 fabrycznie zainstalowane wentylatory Light Wings LX PWM zapewniające niepowtarzalne efekty świetlne i niezwykłe ciśnienie powietrza
- Kontroler ARGB i hub ARGB-PWM dla 6 wentylatorów
- Duża przestrzeń dla wysokiej klasy kart graficznych i dużych coolerów, pomimo kompaktowych rozmiarów
- Opcjonalna pionowa instalacja karty graficznej
- Możliwość instalacji chłodzeń wodnych z radiatorami do 360mm
- USB 3.2 Gen. 2 typ C dla najlepszej łączności
- Wygodne zarządzanie przewodami dzięki przemyślanej konstrukcji prowadzenia kabli