Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-thermaltake-level-20-rgb-ca-1j9-00f9wn-00-atx-extended-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-szar-p-253292.html



Obudowa Thermaltake LEVEL 20 RGB CA-1J9-00F9WN-00 (ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX; kolor szary)

Cena brutto	**3 940,99 zł**
Cena netto	**3 204,06 zł**
Numer katalogowy	**OBUTHEOBU0111**
Kod producenta	**CA-1J9-00F9WN-00**
Kod EAN	**841163003268**
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	**140 mm,120**
Cechy dodatkowe	**Wejście mikrofonowe, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Kolor podświetlenia	**Zielony,Niebieski,Czerwony**
Wyjście audio	**Tak**
Średnica wentylatora	**140 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Odcień	**Space Gray**
Odpowiedni dla	**Gaming**
Kolor główny	**Szary**
Obsługiwany typ płyty głównej	**EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX**
Kod producenta	**CA-1J9-00F9WN-00**
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	**140 mm,120 mm**
Format płyty głównej	**ATX, Extended ATX (EATX), Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX)**
Dodatkowe informacje	**Filtry antykurzowe, Maksymalna długość zasilacza: 200 mm, Okno w panelu bocznym, Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor, Podświetlenie RGB, System aranżowania kabli, Zdejmowany panel boczny**
Maksymalna długość kart graficznych	**31 cm**
Okno	**Tak**
Ilość zatok 3.5"	**8**

Podświetlenie	**Tak**
Boczne okno	**Tak**
Zawartość zestawu	**Obudowa komputerowa**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Przycisk Włączania/wyłączania	**Tak**
Liczba wentylatorów	**3**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Materiały	**Szkło hartowane,Aluminium**
Waga	**32,00 kg**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Szerokość	**732 mm**
Wysokość produktu	**688 mm**
Waga produktu	**32 kg**
Wysokość	**689 mm**
Szerokość produktu	**280 mm**
Kolor produktu	**Szary,Czarny,Aluminiowy**
Głębokość	**280 mm**
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	**3.5",2.5**
Głębokość produktu	**732 mm**
Układ	**Ultra Tower**
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	**20 cm**
Diody LED	**Tak**
Filtr przeciwkurzowy	**Tak**
Przeznaczenie	**Gaming**
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	**1**
Materiał pokrycia	**Aluminium, Metal, Szkło hartowane**
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	**3**
Liczba zewnętrznych zatok 3.5"	**Brak**
Wejście audio	**Tak**
Typ zasilacza	**Brak**
Rodzaj obudowy	**Super Tower**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Przedział mocy	**Brak**
Grubość panelu ze szkła hartowanego	**4 mm**

Miejsca na karty rozszerzeń	**10**
Ramka combo na dysk HDD/SSD	**Tak**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**200 mm**
Panel(e) ze szkła hartowanego	**Tak**
Maksymalna długość karty graficznej	**310 mm**
Maksymalna długość PSU	**22 cm**
Zainstalowane wentylatory przednie	**2x 140 mm**
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	**Brak**
Lokalizacja oświetlenia	**Wewnętrzne,Wentylator obudowy**
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	**2 x**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	**3 x, 6 x (konwertowane z 3.5)**
Zainstalowane wentylatory tylne	**1x 140 mm**
Liczba USB na przednim panelu	**1 x USB typ C, 4 x USB 3.0**
Prędkość wentylatora	**500 - 1400 RPM**
Ilość miejsc na wentylatory	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M