

Obudowa TL-D800S-EU 8 wnęk 3.5 cala SATA HDD JBOD

Cena brutto	**2 911,99 zł**
Cena netto	**2 367,47 zł**
Numer katalogowy	**NBQNPOTLD800S00**
Kod producenta	**TL-D800S-EU**
Kod EAN	**4713213515969**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Złącza	**2 x Mini-SAS**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows**
Waga	**8.13**
Akcesoria w zestawie	**Obudowa TL-D800S Kabel zasilający 2 x Kabel Mini SAS (SFF-8088 to SFF-8088) 24 x Śruba z łbem płaskim (dla dysku twardego 2,5 cala) 24 x Śruba z łbem płaskim (dla dysku twardego 3,5 cala) Klucz do kieszeni dysku twardego Karta rozszerzeń QXP SATA: QXP-800**
Wymiary	**188,2 x 329,3 x 279,6 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługa dysków Hot-swap Zasilacz: 250 W, 100 - 240 V Wentylatory: 2 x 120 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

TL-D800S Wysokowydajna obudowa dyskowa SATA 6 Gb/s JBOD typu desktop

Obudowa dyskowa JBOD TL-D800S umożliwia tworzenie kopii zapasowych i rozbudowę systemu QNAP NAS, komputerów z systemem Windows i Ubuntu oraz serwerów. Model TL-D800S jest wyposażony w osiem 3,5-calowych zatok dyskowych SATA 6 Gb/s, i oferuje kartę QXP PCIe do podłączania obudowy przy użyciu kabla SFF-8088 (lub SFF-8644). Zapewnia niezawodną wydajność odczytu/zapisu, umożliwiając płynne działanie pamięci masowej i tworzenie kopii zapasowych.

Zamykane kieszenie na dyski twarde
Kieszenie na dyski twarde z funkcją blokady zapobiegają przypadkowemu wysunięciu dysków.

Połączenia wysokiej szybkości
Kabel połączeniowy SFF-8088 (lub SFF-8644) obsługuje cztery kanały SATA 6 Gb/s na kabel (łącznie 24 Gb/s) i zapewnia

prędkości transferu danych wyższe niż w przypadku eSATA i USB.

Elastyczne zarządzanie pamięcią masową
Łatwa obsługa. QNAP NAS i komputer PC mogą przy użyciu dedykowanego oprogramowania monitorować i pobierać informacje o JBOD, i nimi zarządzać.

Wysokowydajne TL SATA JBOD
TL SATA JBOD obsługuje wielokanałowy transfer SATA 6 Gb/s, a każdy kanał SATA bezpośrednio łączy się z jednym napędem SATA, przyczyniając się do zwiększania wydajności. Wysokiej szybkości kanał 1-1 umożliwia TL SATA JBOD uzyskanie znakomitej wydajności transferu.

Elastyczna konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową
Model TL-D800S oferuje konfiguracje pamięci masowej kontrolowane przez oprogramowanie, zapewniając większą elastyczność zarządzania. Można skonfigurować RAID i monitorować obudowę JBOD oraz stan dysku przy użyciu funkcji Pamięć masowa i migawki po podłączeniu do serwera NAS z systemem QTS lub QuTS hero, lub przy użyciu narzędzia QNAP JBOD Manager po podłączeniu do komputera.

Przy użyciu Menedżera pamięci masowej i migawek systemu QTS lub QuTS hero skonfiguruj model TL-D800S jako obudowę pamięci masowej dla serwera QNAP NAS. Tryb rozbudowy pamięci masowej NAS obsługuje różne funkcje NAS, w tym pule pamięci i migawki. Przy użyciu TL-D800S można w łatwy sposób rozbudowywać pojemność pamięci masowej.

Aplikacja QNAP JBOD Manager to narzędzie do monitorowania modelu TL-D800S na komputerach z systemem Windows i Ubuntu. Można szybko uzyskać informacje o stanie dysków, informacje o JBOD i jego stanie, wyświetlać prędkość obrotową wentylatora i sprawdzać dostępność aktualizacji wersji oprogramowania układowego.

Co musisz wiedzieć
Model TL-D800S można podłączyć do komputerów z systemem Windows i Ubuntu za pośrednictwem kabla SFF-8088 (lub SFF-8644), a przy użyciu wbudowanego narzędzia można zarządzać konfiguracją RAID.