Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-usb-3-2-typ-c-na-dysk-ssd-m-2-nvme-20-gbps-aluminiowa-beznarzedziowa-p-358430.html



# Obudowa USB 3.2 Typ C na dysk SSD M.2 NVMe 20 Gbps aluminiowa, beznarzędziowa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **210,99 zł** |
| Cena netto | **171,54 zł** |
| Numer katalogowy | **AIASSO000000020** |
| Kod producenta | **DA-71157** |
| Kod EAN | **4016032497486** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Typ obudowy HDD | **Obudowa zewnętrzna** |
| Interfejs dysku | **M.2** |
| Format szerokości dysku | **M.2 2280** |
| Złącza | **1 x USB (Type C)** |
| Waga | **100** |
| Akcesoria w zestawie | **Kabel USB (C-C), 25 cm Mini śrubokręt + śruby QIG** |
| Materiał | **Aluminium** |
| Wymiary | **100 x 42 x 15 mm** |
| Pozostałe parametry | **Obsługiwane dyski Mini SSD w formacie: M.2, M Key, B+M Key (NVMe) Obsługiwana technologia pamięci masowej: NVMe Maksymalna obsługiwana pojemność: 8 TB Prosta, szybka instalacja Szybkość transferu danych: NVMe: 20 Gbit/s Obsługiwane klucze: M Key, B+** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |

## Opis produktu

Obudowa DA-71157 dzięki szybkości transferu danych wynoszącej 20 Gb/s dla NVMe, oferuje optymalne rozwiązanie do błyskawicznego przesyłania plików i płynnej wydajności. Interfejs USB 3.2 Gen2x2 zapewnia maksymalną elastyczność i wsteczną kompatybilność z poprzednimi wersjami USB. Dzięki obsłudze modułów M.2 w formatach 2230, 2242, 2260 i 2280 oraz maksymalnej pojemności 8 TB, jest to idealny wybór dla ekonomicznych i wydajnych rozwiązań pamięci masowej. Beznarzędziowa konstrukcja umożliwia łatwą instalację, a wytrzymały chipset ASM2364 zapewnia niezawodną wydajność.

- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2230, 2242, 2260 i 2280, kompatybilne z szeroką gamą dysków SSD
- Duża pojemność: oferuje do 8 TB przestrzeni dyskowej na wszystkie pliki i dane
- Transfer danych 20 Gb/s zapewnia szybkie przesyłanie plików i płynną pracę
- Interfejs USB 3.2 Gen 2x2: Najnowsza technologia USB z kompatybilnością wsteczną z USB 3.1, 3.0, 2.0 i 1.1

- Plug and play: wystarczy podłączyć przez USB i od razu rozpocząć pracę
- Zgodność z systemami Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android i iOS
- Chipset ASM2364 zapewniający niezawodną i wydajną pracę
- Zintegrowany wskaźnik LED do monitorowania stanu dysku SSD
- Aluminiowa obudowa z doskonałym pasywnym odprowadzaniem ciepła
- Kompaktowa i lekka obudowa o wymiarach 100x42x15 mm i wadze zaledwie 100 g