

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-v250-air-tempered-glass-3x12cm-argb-12cm-blac-p-302118.html>



obudowa - V250 Air Tempered Glass 3x12cm ARGB + 12cm - Blac

Cena brutto	406,99 zł
Cena netto	330,89 zł
Numer katalogowy	KOTTKOD0V250001
Kod producenta	CA-1Q5-00M1WN-03
Kod EAN	4713227529532
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 240 mm (górze)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Waga	6.67
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	6
Złącza na przednim panelu	1 x USB 3.0
Typ obudowy	Midi Tower
Format obudowy	Mini-ATX
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	160
Panel boczny	Szkoło hartowane
Zainstalowane wentylatory	3 x 120 mm ARGB (przód)
Maksymalna ilość wentylatorów	6
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Wsparcie wentylatorówFront: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm Wielkość chłodnicyFront: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm Top : 1 x 240mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 1
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	8
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	2
Moc zasilacza	Brak
Złącze zas. MB	20 + 4 pin
Maksymalna długość karty graficznej	320
Gwarancja	36 mc.
Podświetlenie obudowy	ARGB

Opis produktu

Obudowa V250 TG ARGB Air Mid Tower

V250 TG ARGB Air to obudowa typu mid-tower, która jest dostarczana z trzema fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami przednimi ARGB 120 mm, jednym fabrycznie zainstalowanym standardowym wentylatorem tylnym 120 mm i może obsługiwać do płyty głównej do standardu ATX.

Obudowa ze szkła hartowanego V250 ARGB Air Mid Tower

Obudowa V250 ze szkła hartowanego ARGB Air Mid Tower jest pierwszą obudową Thermaltake z serii V, która jest wyposażona w siatkowy panel przedni dla poprawienia wentylacji. Trzy fabrycznie zainstalowane przednie wentylatory 120 mm 5 V ARGB mogą być sterowane za pomocą oprogramowania do synchronizacji płyty głównej lub za pomocą przełącznika RGB na górnym panelu I/O. Inne wyjątkowe funkcje obejmują panel z hartowanego szkła o grubości 4 mm i pełną osłonę zasilacza, co zapewnia wyjątkową wydajność, która jest idealna zarówno dla graczy, jak i dla entuzjastów.

Przedni panel z siatki

Obudowa V250 TG ARGB Air jest wyposażona w duży panel siatkowy, zoptymalizowany pod kątem przepływu powietrza z przodu, co zapewnia ogromną wydajność chłodzenia systemu.

Trzy wbudowane wentylatory 120 mm 5 V ARGB

Obudowa V250 TG ARGB Air jest wyposażona w trzy przednie wentylatory 120 mm 5 V ARGB, którymi można sterować za pomocą fizycznego przycisku RGB na panelu I/O lub za pomocą oprogramowania płyty głównej ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock. Istnieje 27 trybów podświetlenia RGB, którymi można się bawić podczas korzystania z fizycznego przycisku RGB, a przełączanie między fizycznym sterowaniem przyciskiem a sterowaniem oprogramowaniem płyty głównej jest proste i polega na naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku RGB przez trzy sekundy.

Wbudowana osłona zasilacza

Obudowa V250 TG ARGB Air jest wyposażona w pełnowymiarową osłonę zasilacza, która zapewnia dużo miejsca na ukrycie kabli, a jednocześnie pozwala na swobodny przepływ powietrza dla chłodzenia dysków twardych i zasilacza.

Panel ze szkła hartowanego

Obudowa V250 TG ARGB Air jest wyposażona w jeden panel ze szkła hartowanego o grubości 4 mm po lewej stronie, grubszy i bardziej odporny na zarysowania w porównaniu ze standardowym akrylem. Co więcej, powiększony projekt okna umożliwia prezentację wszystkich elementów w pełnej gamie kolorów RGB.

Znakomite możliwości rozbudowy oraz rewelacyjna wentylacja

Obudowa V250 TG ARGB Air ma duże możliwości rozbudowy. Może obsługiwać chłodzenie procesora o maksymalnej wysokości do 160mm, poziome umieszczenie VGA do 320mm długości, zasilacz o długości do 200mm (bez ramki HDD). Zoptymalizowana pod kątem doskonałej wydajności chłodzenia z trzema wentylatorami 120 mm 5 V ARGB z przodu i jednym fabrycznie zainstalowanym wentylatorem tylnym 120 mm. Istnieje również możliwość montażu trzech wentylatorów 140 mm z przodu. Na górze obudowa może pomieścić do dwóch wentylatorów 120 mm lub 140 mm. V250 TG ARGB Air może również obsługiwać chłodnice do 360 mm z przodu i do 240 mm na górze.

Poręczne porty we/wy

Jeden port USB 3.0, dwa porty USB 2.0 i przycisk RGB znajdują się na górze obudowy, aby zapewnić bezpośredni dostęp w razie potrzeby.

Synchronizuj z oprogramowaniem RGB płyt głównych Zaprojektowane do synchronizacji z płytami ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome. Obsługuje płyty główne z adresowalnym złączem RGB 5V, umożliwiając sterowanie oświetleniem bezpośrednio z wyżej wymienionego oprogramowania bez instalowania dodatkowego aplikacji lub kontrolerów oświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalne strony internetowe ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock.