Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-ventum-vt2-tg-p-234968.html

Obudowa - Ventum VT2 TG



Cena brutto	**257,99 zł**
Cena netto	**209,75 zł**
Numer katalogowy	**KOSPCOC0VENT001**
Kod producenta	**SPC289**
Kod EAN	**5903018662091**
Okno	**Szkło hartowane**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.0**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**1**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**3**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**4**
Wentylator	**12 cm**
Waga	**4.4**
Wymiary	**441 * 215 - 374 mm**
Pozostałe parametry	**Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Filtry przeciwkurzowe: góra (magnes), dół (magnes), siatka z przodu z otworami o średnicy ~0,9 mm Maksymalna długość karty graficznej: 290 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 159 mm Maksymalna długość zasilacza: 180/230 m**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Wyróżnikiem obudowy Ventum VT2 TG z panelem bocznym ze szkła hartowanego jest w pełni otwarty przedni panel zapewniający wyjątkowo wysoki przepływ powietrza oraz szeroka w tym przedziale cenowym możliwość montażu systemów chłodzenia procesora, a w tym zintegrowanych układów chłodzenia cieczą (All-In-One). W skład rodziny Ventum VT2 wchodzą: Ventum VT2, Ventum VT2 TG z panelem bocznym z hartowanego szkła, Ventum VT2 TG ARGB z podświetlanym wentylatorem ARGB oraz Ventum VT2 Evo TG ARGB z trzema świecącymi wentylatorami ARGB zamontowanymi z przodu obudowy.

Przestronna struktura obudów Ventum VT2 TG zapewnia wystarczającą ilość miejsca na większość popularnych w tym segmencie komponentów: powietrzny system chłodzenia może mieć wysokość 159 mm, zaś karta graficzna może być długa na 290 mm. Tym samym, Ventum VT2 TG sprawdzi się jako podstawa dla nawet bardzo wydajnych komputerów wyposażonych np. w 8-rdzeniowe, wysokotaktowane procesory oraz nowoczesne karty graficzne z rozbudowanymi układami chłodzenia.

Użytkownik może także zamontować na procesorze zintegrowany system chłodzenia cieczą (AIO All-In-One). Obudowa Ventum VT2 TG pomieści z przodu chłodnice o rozmiarach: 120/140/240/280/360 mm zaś na górze 120 lub 240 mm pod warunkiem, że pamięć RAM i radiatory płyty głównej nie będą wyższe niż 32 mm.

Za odpowiednią wentylację wnętrza obudowy Ventum VT2 TG i niskie temperatury zainstalowanych komponentów odpowiada nie tylko specjalnie zaprojektowany otwarty front o ultrawysokim przepływie powietrza, ale także dwa wysokociśnieniowe wentylatory Sigma HP 120 mm CF. Liczba wentylatorów i ich rodzaj zależy od wersji obudowy Ventum VT2: maksymalnie nawet trzy w rozmiarze 120 mm.

- Ventum VT2: 1 × Sigma HP 120 mm CF (z tyłu)
- Ventum VT2 TG: 2 × Sigma HP 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu)
- Ventum VT2 TG ARGB: 1 × Pulsar HP ARGB 120 mm CF (z tyłu) oraz 1 × Sigma HP 120 mm CF (z przodu)
- Ventum VT2 Evo TG ARGB: 3 × Stella HP ARGB 120 mm CF z przodu

System wentylacji obudowy Ventum VT2 TG można rozbudować do maksymalnie 8 wentylatorów 120 mm (trzy z przodu, dwa na górze, jeden z tyłu oraz dwa na osłonie dolnej komory). Wentylatory w rozmiarze 140 mm zmieszczą się w liczbie dwóch z przodu obudowy.

Przed dostawaniem się zabrudzeń do wnętrza komputera chroni zestaw filtrów przeciwkurzowych pod zasilaczem oraz na topie obudowy, wygodnie mocowane z użyciem magnesów oraz specjalnie zaprojektowany przedni panel z niewielkimi otworami o średnicy wynoszącej około 0,9 mm. Wystarczy go przetrzeć ściereczką, by zdjąć z niego wyłapaną warstwę kurzu. Powietrze może swobodnie przepływać przez te otwory, co skutecznie obniża temperaturę podzespołów zamontowanych we wnętrzu obudów Ventum VT2.

W dolnej komorze oraz zatoce serwisowej Ventum VT2 TG przewidziano miejsce na dwa nośniki SSD lub dyski 2,5 oraz jeszcze jeden o wielkości 3,5 lub 2,5 montowany na antywibracyjnych gumowych zaczepach na spodzie obudowy. Górny panel wejść/wyjść składa się z dwóch portów USB 3.2 Gen 1 (3.0), portów audio (dla słuchawek oraz mikrofonu) jak i przycisków POWER i RESET.