Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-zewnetrzna-ssd-m-2-nvme-usb-c-3-1-gen-2-czarny-slim-p-209632.html



Obudowa zewnętrzna SSD M.2 NVME USB-C 3.1 Gen 2 czarny slim

Cena brutto	**488,99 zł**
Cena netto	**397,55 zł**
Numer katalogowy	**AIDEKO000000005**
Kod producenta	**42609**
Kod EAN	**4043619426096**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Format szerokości dysku	**M.2**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Akcesoria w zestawie	**Kieszeń zewnętrzna M.2 Materiał montażowy Przewód USB-C, męski na USB-C, męski, długości ok. 30 cm 1 x samoprzylepne okładziny termiczne Instrukcja obsługi**
Wymiary	**ok. 100 x 70 x 9.5 mm**
Pozostałe parametry	**Wymagania systemowe: Chrome OS Linux Kernel 3.17 lub nowszy Mac OS 10.14.1 lub nowszy Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 Urządzenie z wolnym portem USB Type-C bądź z wolnym złączem Thunderbolt 3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Ta obudowa firmy Delock umożliwia instalację dysków SSD M.2 PCIe NVMe w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, można ją podłączać poprzez USB do komputera osobistego lub laptopa.

Obudowa format 2.5''
Obudowa metalowa z zapewnia właściwą temperaturę pamięci. Może być montowana w standardowej kieszeni 2.5.

Dodatkowe zabezpieczenie SSD
Obudowa zapewnia wbudowanym SSD różne mechanizmy ochrony elektrycznej, w tym przeciw zwarciu, przegrzaniu i ESD.

- Złącze: zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C żeński; wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z
- wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Obsługa NVM Express (NVMe)

- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Metalowa obudowa
- Maksymalny prąd dla modułów: 3A
- Ochrona przed zwarciem
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ograniczanie początkowego prądu rozruchowego
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Hot Plug, Plug & Play