

Obudowa zewnętrzna USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2.5 cala RAID SATA, JBOD, RAID0, RAID1, Aluminiowa

Cena brutto	**101,99 zł**
Cena netto	**82,92 zł**
Numer katalogowy	**AIASSO000000011**
Kod producenta	**DA-71116**
Kod EAN	**4016032456421**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Złącza	**1 x USB 3.0**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows XP**
Waga	**330**
Akcesoria w zestawie	**Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 2,5 z USB 3.0 Kabel przyłączeniowy USB QIG - Krótka Instrukcja Instalacji**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**
Wymiary	**152 x 85 x 28.5 mm**
Pozostałe parametry	**Umożliwia mirroring dysków twardych, co gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek awarii Zgodny z normą USB 3.0 Kompatybilność w dół do USB 2.0 Wykorzystanie trybu normalnego (2 odrębne dyski twarde) Wykorzystanie JBOD (dyski twarde są łączone) Wykorzystanie R**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Obudowa USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2.5" RAID SATA JBOD, RAID0, RAID1, aluminiowa

Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 2,5 z USB 3.0 marki DIGITUS to idealne rozwiązanie do ochrony ważnych danych przed ich utratą. Dzięki funkcji RAID1 można wykonać mirroring danych, dzięki któremu dane są zapisywane na obydwu dyskach twardych w identyczny sposób. Dzięki funkcji RAID0 dane są rozdzielane blokowo pomiędzy obydwa dyski twarde. Dalszą możliwością obudowy jest funkcja JBOD, która umożliwia połączenie dwóch dysków twardych w jeden łączny dysk twardy. W trybie normalnym obydwa dyski twarde są wyświetlane jako odrębne dyski twarde. Konfiguracja poszczególnych trybów

następuje przez przełącznik DIP w obudowie. Port USB 3.0 obudowy zapewnia szybką transmisję danych pomiędzy źródłem a obudową. Obudowę RAID można również podłączyć do NAS lub np. routera z portem USB i funkcją NAS, co daje możliwość wykorzystania obudowy RAID także w obrębie sieci.

Zabezpiecz ważne dane przed utratą poprzez mirroring dysków twardych.

- Umożliwia mirroring dysków twardych, co gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek awarii
- Obsługuje łączenie 2 dysków twardych (JBOD)
- Umożliwia osobny dostęp do 2 dysków twardych (tryb normalny)