Obudowa zewnętrzna USB 3.0 na dysk SSD/HDD 3.5 cala RAID SATA, JBOD, RAID0, RAID1, Aluminiowa

Cena brutto	**149,99 zł**
Cena netto	**121,94 zł**
Numer katalogowy	**AIASSO000000012**
Kod producenta	**DA-71117**
Kod EAN	**4016032456438**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Złącza	**1 x USB 3.0 (Type B)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows Vista**
Waga	**1**
Akcesoria w zestawie	**Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 3,5 z USB 3.0 Zasilacz Kabel przyłączeniowy USB QIG - krótka instrukcja instalacji**
Materiał	**Aluminium**
Wymiary	**220 x 120 x 68 mm**
Pozostałe parametry	**Umożliwia mirroring dysków twardych, co gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek awarii Zgodny z normą USB 3.0 Kompatybilność w dół do USB 2.0 Wykorzystanie trybu normalnego (2 odrębne dyski twarde) Wykorzystanie JBOD (dyski twarde są łączone) Wykorzystanie R**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Obudowa USB 3.0 na dysk SSD/HDD 3.5" RAID SATA JBOD, RAID0, RAID1, Aluminiowa

Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 3,5 z USB 3.0 marki DIGITUS to idealne rozwiązanie do ochrony ważnych danych przed ich utratą. Dzięki funkcji RAID1 można wykonać mirroring danych, dzięki któremu dane są zapisywane na obydwu dyskach twardych w identyczny sposób. Dzięki funkcji RAID0 dane są rozdzielane blokowo pomiędzy obydwa dyski twarde. Dalszą możliwością obudowy jest funkcja JBOD, która umożliwia połączenie dwóch dysków twardych w jeden łączny dysk twardy. W trybie normalnym obydwa dyski twarde są wyświetlane jako odrębne dyski twarde. Konfiguracja poszczególnych trybów następuje przez przełącznik DIP w obudowie. Port USB 3.0 obudowy zapewnia szybką transmisję danych pomiędzy źródłem a

obudową. Obudowę RAID można również podłączyć do NAS lub np. routera z portem USB i funkcją NAS, co daje możliwość wykorzystania obudowy RAID także w obrębie sieci.

Zabezpiecz ważne dane przed utratą poprzez mirroring dysków twardych

- Umożliwia mirroring dysków twardych, co gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek awarii
- Obsługuje łączenie 2 dysków twardych (JBOD)
- Umożliwia osobny dostęp do 2 dysków twardych (tryb normalny)