

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/okap-kominowywhi649exgw-p-409797.html>BRAK
ZDJĘCIA

Okap kominowyWHI649EXGW

Cena brutto	973,99 zł
Cena netto	791,86 zł
Numer katalogowy	HZGOROKI649EXGW
Kod producenta	WHI649EXGW
Kod EAN	3838782389795
Etykieta energetyczna	Pobierz
Gwarancja	24 mc.
Wydajność (AGD) (min.)	367
Wydajność (AGD) (maks.)	608
Oświetlenie (AGD)	LED (diodowe)
Sterowanie (AGD)	dotykowe
Budowa (AGD)	kominowa
Klasa energetyczna	B
Timer (AGD)	Nie
Pilot (AGD)	Nie
Liczba prędkości (AGD)	3
Poziom hałasu	63
Waga	12.5
Szerokość	60
Wysokość	38
Głębokość	33.5
Kolor AGD	stalowy

Opis produktu

Filtry poliuretanowe. Zalety użycia pianki poliuretanowej

Unikalne aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe są wzmocnione specjalną pianką poliuretanową, która eliminuje do 98% wszystkich cząsteczek tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W tym samym czasie, okap utrzymuje swoją efektywność pochłaniania.

Pochłaniacz

Działanie pochłaniacza polega na tym, że zasysa on powietrze przesycone parą i zapachami, a po przefiltrowaniu kieruje je z powrotem do pomieszczenia. Jeżeli w mieszkaniu nie ma możliwości podłączenia okapu bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego, dobrym alternatywnym rozwiązaniem będzie instalacja pochłaniacza. Pochłaniacz zasysa powietrze poprzez filtr węglowy skutecznie pochłaniający zapachy oraz parę wodną, po czym oczyszczone powietrze kieruje z powrotem do pomieszczenia. Pochłaniacze są łatwe w montażu i stanowią wygodne rozwiązanie dla mieszkań w blokach, w których zwykle montaż okapów kominowych wymagających podłączenia do przewodów wentylacyjnych napotyka na trudności. Filtr węglowy należy wymieniać 1-2 razy w roku, w zależności od częstotliwości używania pochłaniacza.

Poziom hałasu. Więcej mocy przy mniejszym hałasie

W dzisiejszych domach kuchnia jest nowym punktem centralnym, który z kolei zwraca uwagę na poziom hałasu wytwarzany przez okapy kuchenne. W ciągu ostatnich kilku lat wydajność okapów znacznie się zwiększyła, a materiały pochłaniające dźwięk są coraz częściej stosowane w wielu okapach kuchennych Gorenje.

Kilka użytecznych porad:

- Nie zapomnij włączyć okapu przed rozpoczęciem gotowania. W ten sposób zwiększysz jego wydajność.
- Okap pozostaw włączony jeszcze przez około 10-15 minut po zakończeniu gotowania. To pozwoli usunąć z powietrza resztki oparów.
- Podczas używania okapu nie otwieraj w kuchni okna, aby nie zaburzyć prawidłowej cyrkulacji powietrza i nie zniwelować efektu podciśnienia.
- Aby uzyskać maksymalną skuteczność wietrzenia, wybierz okap kuchenny mający przynajmniej taką samą szerokość, jak płyta do gotowania.

Jakiej wydajności potrzebujesz?

Jaką pojemność powinien mieć nowy okap kuchenny? To zależy w dużej mierze od wielkości kuchni. Dobrą zasadą jest to, że okap powinien być w stanie wymienić powietrze 10 do 20 razy na godzinę. Na przykład, jeśli kuchnia ma wymiary 4 x 4 m, a wysokość sufitu wynosi 2,5 m, okap kuchenny powinien wymienić około 400-800 / m³ powietrza na godzinę. Tak więc niezbędna wydajność ekstrakcji zależy od objętości Twojej kuchni. Obliczanie wymaganej pojemności okapu to: 10 x objętość Twojej kuchni (objętość = szerokość x wysokość x głębokość).

- Podczas zakładania okapu zawsze wystąpi pewna utrata ciśnienia. Dlatego ważne jest przestrzeganie następujących zasad:
- Zawsze stosuj zalecaną średnicę odpowietrzania okapu (O) podaną na rurze lub rurze odpowietrzającej.
- Jeśli to możliwe, używaj gładkich rur, aby zminimalizować opór powietrza.
- Staraj się, aby instalacja była jak najkrótsza i jak najmniej zagięta w rurach.
- Potrzebujesz łagodnych łuków w rurze zamiast ostrych zakrętów, aby powietrze mogło swobodnie przepływać, minimalizując straty ciśnienia.