

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/online-ups-zinto-tower-800-va-p-317526.html>



ONLINE UPS Zinto Tower 800 VA

Cena brutto	897,99 zł
Cena netto	897,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMX4
Kod producenta	Z800T
Kod EAN	4026908004656
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Głębokość produktu	397 mm
Przebieg falowy	Sinus
Wysokość produktu	238 mm
Pojemność baterii	7 Ah
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 90%
Certyfikaty	EN62040-1 EN62040-2
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1000 m
Czas ładowania	6 h
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Napięcie baterii	12 V
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Maksymalne natężenie prądu	4,2 A
Moc rzeczywista	720 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikaty zgodności	CE
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Typy wyjść AC	C13 panel
Protokoły zarządzające	SNMP
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	6 min

Interfejs SCSI	RS-232
SmartSlot	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Typ wyświetlacza	LED
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Waga produktu	12,9 kg
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Szerokość produktu	158 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Poziom hałasu	45 dB
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Wtyczka	C14 panel
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Typ kontroli	Przyciski
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Wydajność	97%
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,8 kVA
Układ	Tower
Współczynnik mocy	0,7
Liczba obsługiwanych baterii	2
Słyszalny alarm	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm przeciążenia
Stopień ochrony IP	IP20
Funkcje ochrony przed przepięciami	Telefon, Modem
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	14 min
Interfejs szeregowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M