Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-xanto-1500-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-1-5-kva-1500-w-4-x-gniazdo-sie-p-342106.html



ONLINE USV-Systeme XANTO 1500 zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 1,5 kVA 1500 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**3 721,99 zł**
Cena netto	**3 721,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANJJ**
Kod producenta	**X1500**
Kod EAN	**4026908003680**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Moc rzeczywista	**1500 W**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**15 min**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6 min**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Port RS-232	**1**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Stopień ochrony IP	**IP20**

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zimny start	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Wysokość produktu	**238 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Szerokość produktu	**158 mm**
Głębokość produktu	**397 mm**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Waga produktu	**15 kg**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przebieg falowy	**Sinus**
Przewody	**Kabel zasilający, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**11 A**
Wydajność	**97%**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**4 h**
Wtyczka	**C14 panel**
Certyfikaty	**VFI-SS-111 (EN62040-3) EN62040-1 EN62040-2 CE**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Poziom hałasu	**50 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M