Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-xanto-1500r-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-1-5-kva-1500-w-4-x-gniazdo-si-p-338515.html



ONLINE USV-Systeme XANTO 1500R zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 1,5 kVA 1500 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**4 249,99 zł**
Cena netto	**4 249,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMT2**
Kod producenta	**X1500R**
Kod EAN	**4026908003833**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**412 mm**
Waga produktu	**15,5 kg**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Kabel zasilający, Kabel USB**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**15 min**
Maksymalne natężenie prądu	**11 A**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6 min**

Wydajność	**97%**
Port RS-232	**1**
Napięcie baterii	**12 V**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Czas ładowania	**8, 4**
Zimny start	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Certyfikaty	**VFI-SS-111 (EN62040-3) EN62040-1 EN62040-2 CE**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**1500 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M