Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-xanto-2000-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-2-kva-2000-w-8-x-gniazdo-sieci-p-346637.html



ONLINE USV-Systeme XANTO 2000 zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 2 kVA 2000 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**5 654,99 zł**
Cena netto	**4 597,55 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGWG**
Kod producenta	**X2000**
Kod EAN	**4026908003697**
Waga produktu	**20,3 kg**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel zasilający, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Układ	**Tower**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Maksymalne natężenie prądu	**15,3 A**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**16 min**
Wydajność	**97%**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6 min**
Napięcie baterii	**12 V**
Port RS-232	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Protokoły zarządzające	**SNMP**

Czas ładowania	**4 h**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Wtyczka	**C20 panel**
Zimny start	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Poziom hałasu	**50 dB**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**2000 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**335 mm**
Szerokość produktu	**190 mm**
Głębokość produktu	**415 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M