Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-xanto-2000r-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-2-kva-2000-w-8-x-gniazdo-siec-p-336386.html



ONLINE USV-Systeme XANTO 2000R zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 2 kVA 2000 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**6 295,99 zł**
Cena netto	**5 118,69 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBEB4**
Kod producenta	**X2000R**
Kod EAN	**4026908003840**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Moc rzeczywista	**2000 W**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**16 min**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6 min**
Port RS-232	**1**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**

Zimny start	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Wysokość produktu	**88 mm**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**512 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Waga produktu	**19,5 kg**
Przebieg falowy	**Sinus**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pojemność stelaża	**2U**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel zasilający, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**15,3 A**
Wydajność	**97%**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**4 h**
Wtyczka	**C20 panel**
Certyfikaty	**VFI-SS-111 (EN62040-3) EN62040-1 EN62040-2 CE**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M