Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-xanto-700r-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-0-7-kva-700-w-8-x-gniazdo-siec-p-338521.html

ONLINE USV-Systeme XANTO 700R zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 0,7 kVA 700 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**1 675,99 zł**
Cena netto	**1 675,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMUF**
Kod producenta	**X700R**
Kod EAN	**4026908003819**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**412 mm**
Waga produktu	**11,6 kg**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Kabel zasilający, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**24 min**
Maksymalne natężenie prądu	**5,3 A**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**10 min**
Wydajność	**97%**
Port RS-232	**1**
Napięcie baterii	**12 V**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Czas ładowania	**4 h**
Zimny start	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Certyfikaty	**VFI-SS-111 (EN62040-3) EN62040-1 EN62040-2 CE**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**700 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,7 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M