Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-yunto-800-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-0-8-kva-480-w-3-x-gniazdo-sie-p-338506.html



ONLINE USV-Systeme YUNTO 800 zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,8 kVA 480 W 3 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**416,99 zł**
Cena netto	**416,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMSJ**
Kod producenta	**Y800**
Kod EAN	**4026908003567**
Wysokość produktu	**177,5 mm**
Szerokość produktu	**80,1 mm**
Głębokość produktu	**232 mm**
Waga produktu	**3,5 kg**
Przewody	**Kabel zasilający, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Kompaktowy**
Maksymalne natężenie prądu	**5,2 A**
Wydajność	**95%**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Wtyczka	**C14 panel**
Regulacja napięcia wyjściowego	**+/-10%**
Certyfikaty	**EN62040-2 : 2006, CE**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Bezpieczeństwo	**EN62040-1 : 2008+A1:2013**

Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6 min**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2,5 min**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**180 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**270 V**
Moc rzeczywista	**480 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,8 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M