

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-zinto-800-t-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-8-kva-720-w-8-x-gniazdo-s-p-342085.html>



## ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 T zasilacz UPS Technologia line- interactive 0,8 kVA 720 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	<b>874,99 zł</b>
Cena netto	<b>874,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAMX4</b>
Kod producenta	<b>Z800T</b>
Kod EAN	<b>4026908004656</b>
Akumulatory wymieniane podczas pracy	<b>Tak</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6 ms</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 1000 m</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 1000 m</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>20 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>238 mm</b>
Szerokość produktu	<b>158 mm</b>
Głębokość produktu	<b>397 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.</b>
Waga produktu	<b>12,9 kg</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>2</b>
Typ wyświetlacza	<b>LED</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>

Port USB	<b>Tak</b>
Współczynnik mocy	<b>0,7</b>
Układ	<b>Tower</b>
SmartSlot	<b>Tak</b>
Maksymalne natężenie prądu	<b>4,2 A</b>
Interfejs szeregowy	<b>Tak</b>
Wydajność	<b>97%</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP20</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel</b>
Interfejs SCSI	<b>RS-232</b>
Rodzaj baterii	<b>Ołowiowa (VRLA)</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm przeciążenia</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>14 min</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	<b>6 min</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Funkcje ochrony przed przepięciami	<b>Telefon, Modem</b>
Czas ładowania	<b>6 h</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMP</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Wtyczka	<b>C14 panel</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Certyfikaty	<b>EN62040-1 EN62040-2</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>208 V</b>
Poziom hałasu	<b>45 dB</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>
Pojemność baterii	<b>7 Ah</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Moc rzeczywista	<b>720 W</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji	<b>0,8 kVA</b>

---

moc

---

Ilość gniazd sieciowych

**8 x gniazdo sieciowe**

---

Frekwencja wyjściowa

**50/60 Hz**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M