Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-zinto-800-t-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-0-8-kva-720-w-8-x-gniazdo-s-p-342085.html



ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 T zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,8 kVA 720 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**897,99 zł**
Cena netto	**897,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMX4**
Kod producenta	**Z800T**
Kod EAN	**4026908004656**
Wysokość produktu	**238 mm**
Szerokość produktu	**158 mm**
Głębokość produktu	**397 mm**
Waga produktu	**12,9 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Typ wyświetlacza	**LED**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Port USB	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Układ	**Tower**
Współczynnik mocy	**0,7**
Maksymalne natężenie prądu	**4,2 A**
SmartSlot	**Tak**
Wydajność	**97%**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**14 min**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6 min**

Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Modem**
Czas ładowania	**6 h**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Wtyczka	**C14 panel**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Certyfikaty	**EN62040-1 EN62040-2**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc rzeczywista	**720 W**
Przebieg falowy	**Sinus**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,8 kVA**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M