Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/online-usv-systeme-zinto-800-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-0-8-kva-720-w-8-x-gniazdo-sie-p-338509.html



ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,8 kVA 720 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**967,99 zł**
Cena netto	**967,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMSO**
Kod producenta	**Z800**
Kod EAN	**4026908003611**
Głębokość produktu	**412 mm**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Waga produktu	**12,9 kg**
Przewody	**Kabel zasilający, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**6 A**
Wydajność	**97%**
Napięcie baterii	**24 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Wtyczka	**C14 panel**
Certyfikaty	**EN62040-2 (EN61000-2-2, EN61000-3-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8), CE**
Poziom hałasu	**45 dB**
Pojemność stelaża	**2U**
Bezpieczeństwo	**EN62040-1**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**274 V**
Moc rzeczywista	**720 W**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,8 kVA**
Regulacja napięcia wyjściowego	**+3 - -3%**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**14 min**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6 min**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Port RS-232	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zimny start	**Tak**
Wysokość produktu	**88 mm**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Szerokość produktu	**438 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M