Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/optyczny-czujnik-dymu-10y29-p-37431.html



Optyczny czujnik dymu 10Y29

Cena brutto	**109,99 zł**
Cena netto	**89,42 zł**
Numer katalogowy	**MOKDDSNKID10Y29**
Kod producenta	**Optyczny czujnik dymu KIDDE 10Y29**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Sieciowe**
Gwarancja	**120 mc.**
Alarm	**Dźwiękowy**
Czujnik	**Dymu**
Zasięg	**3**
Głośność	**85**
Funkcje specjalne	**- Technologia: optyczna- Przycisk Test& Hush: do kontroli i obsługi urządzenia oraz wyłączania omyłkowo uruchomionego alarmu- Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego: dźwiękowa i świetlna na 30 dni przed upływem 10 lat od aktywacji zasilania- Sposób mo**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 0°C - 40°C- Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**Sieciowe**
Waga	**128**
Akcesoria w zestawie	**Śruby montażowe**
Wymiary	**- Średnica: 104 mm- Wysokość: 42 mm**
Pozostałe parametry	**Certyfikaty i dopuszczenia:- PN-EN 14604:2006P- EN14604: 2005 / VDS Q- CE 086-CPD-535595**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Optyczna czujka dymu **10Y29** z wbudowaną fabrycznie, niewymienną baterią gwarantującą 10 letni czas pracy urządzenia. Aktywacja zasilania następuje w momencie umieszczenia czujnika w uchwycie montażowym. Charakteryzuje się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem.

Posiada przycisk TEST & HUSH służący od kontroli wszystkich funkcji czujnika oraz wyłączenia omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki funkcji HUSH może być montowany w pobliżu kuchni lub łazienki.

Na 30 dni przed upływem 10 letniego czasu działania, urządzenie automatycznie przypomina o konieczności wymiany. Posiada blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne.

10Y29 posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą VdS Schadenverhütung GmbH (VdS).

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujnika może być utrudniony.

ZALETY

- **Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujki**
- **Wbudowana bateria litowa - nie wymaga wymiany w całym okresie działania czujki**
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Prosty sposób montażu i obsługi
- **Przycisk Test & Hush do kontroli i obsługi urządzenia**
- **Funkcja Hush umożliwiająca wyłączenie przypadkowo uruchomionego alarmu**
- Niewielkie wymiary oraz waga
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego
- Niskie koszty eksploatacyjne - nie trzeba wymieniać baterii
- **Zgodność z normą PN-EN14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą VdS**
- **10 letnia gwarancja obejmująca cały czujnik łącznie z baterią**