

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/optyczny-czujnik-dymu-29hd-p-37433.html>



## Optyczny czujnik dymu 29HD

Cena brutto	<b>75,99 zł</b>
Cena netto	<b>61,78 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MOKDDSNKIDD29HD</b>
Kod producenta	<b>Optyczny czujnik dymu KIDDE 29HD</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Zasilanie (lista)	<b>Bateria 9V</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Alarm	<b>Dźwiękowy</b>
Czujnik	<b>Dymu</b>
Zasięg	<b>3</b>
Głośność	<b>85</b>
Funkcje specjalne	<b>- Technologia: optyczna- Przycisk Test: do kontroli i obsługi urządzenia- Przycisk Hush: umożliwia wyłączenie przypadkowo uruchomionego alarmu- Sposób montażu: sufit / ściana (śruby montażowe w zestawie)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Temperatura pracy: 0°C - 40°C- Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji</b>
Zasilanie	<b>Bateria 9V</b>
Waga	<b>102</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- Śruby montażowe- Bateria alkaliczna</b>
Wymiary	<b>- Średnica: 100 mm - Wysokość: 38 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Certyfikaty i dopuszczenia:- PN-EN 14604:2006P- EN14604: 2005 / VDS- 0786-CPD-20733</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>

### Opis produktu

Optyczna czujka dymu **29HD** zasilana z wymiennej baterii 9V, charakteryzująca się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem.

Posiada przycisk TEST służący od kontroli i obsługi czujki oraz przycisk HUSH umożliwiający wyciszenie przypadkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia).

---

Zasilanie bateryjne umożliwia prosty i szybki montaż czujnika w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Czujnik został wyposażony w blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne.

**29HD** posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą VdS Schadenverhütung GmbH (VdS).

**Zalecane miejsca montażu:** pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujnika może być utrudniony.

## **ZALETY**

- **Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujki**
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- **Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia**
- **Przycisk Hush umożliwiający wyciszenie sygnału dźwiękowego**
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- System uniemożliwiający montaż czujnika bez prawidłowo zainstalowanej baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Niewielkie wymiary, niska waga oraz estetyczna i wytrzymała obudowa
- **Zgodność z normą PN-EN 14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą VdS**
- **5 letnia gwarancja**