Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/optyczny-czujnik-dymu-29hd-p-37433.html



Optyczny czujnik dymu 29HD

Cena brutto	**75,99 zł**
Cena netto	**61,78 zł**
Numer katalogowy	**MOKDDSNKIDD29HD**
Kod producenta	**Optyczny czujnik dymu KIDDE 29HD**
Czujnik	**Dymu**
Zasięg	**3**
Głośność	**85**
Funkcje specjalne	**- Technologia: optyczna- Przycisk Test: do kontroli i obsługi urządzenia- Przycisk Hush: umożliwia wyłączenie przypadkowo uruchomionego alarmu- Sposób montażu: sufit / ściana (śruby montażowe w zestawie)**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 0°C - 40°C- Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**Bateria 9V**
Waga	**102**
Akcesoria w zestawie	**- Śruby montażowe- Bateria alkaliczna**
Wymiary	**- Średnica: 100 mm - Wysokość: 38 mm**
Pozostałe parametry	**Certyfikaty i dopuszczenia:- PN-EN 14604:2006P- EN14604: 2005 / VDS- 0786-CPD-20733**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Bateria 9V**
Gwarancja	**60 mc.**
Alarm	**Dźwiękowy**

Opis produktu

Optyczna czujka dymu **29HD** zasilana z wymiennej baterii 9V, charakteryzująca się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem.

Posiada przycisk TEST służący od kontroli i obsługi czujki oraz przycisk HUSH umożliwiający wyciszenie przypadkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia).

Zasilanie bateryjne umożliwia prosty i szybki montaż czujnika w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Czujnik został wyposażony w blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne.

29HD posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą VdS Schadenverhütung GmbH (VdS).

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujnika może być utrudniony.

ZALETY

- **Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujki**
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- **Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia**
- **Przycisk Hush umożliwiający wyciszenie sygnału dźwiękowego**
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- System uniemożliwiający montaż czujnika bez prawidłowo zainstalowanej baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Niewielkie wymiary, niska waga oraz estetyczna i wytrzymała obudowa
- **Zgodność z normą PN-EN 14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą VdS**
- **5 letnia gwarancja**