Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/optyczny-lokalizator-uszkodzen-standardowo-wyposazony-w-adapter-do-zlacz-2-5mm-p-2824.html



Optyczny lokalizator uszkodzeń. Standardowo wyposażony w adapter do złącz 2.5mm.

Cena brutto	**254,99 zł**
Cena netto	**207,31 zł**
Numer katalogowy	**AKASSKSAT000001**
Kod producenta	**DN-VFL650-2S**
Kod EAN	**5907772594223**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba elementów	**1**
Grzechotka (Tak / Nie)	**Tak**
Rodzaj (narzędzia)	**Tester**
Waga	**96**

Opis produktu

Optyczny lokalizator uszkodzeń VFL650 znajduje zastosowanie do kabli światłowodowych jedno i wielomodowych. Niezwykle pomocny przyrząd emitujący falę optyczną w zakresie widma widzialnego o barwie czerwonej (650nm ±10nm, maks. moc wyjściowa 5mW). Emitowane światło optyczne widoczne jest na drugim końcu kabla światłowodowego, jak również w przypadku uszkodzenia kabla (np. dużego zagięcia kabla) poprzez jego płaszcz, w miejscu wystąpienia uszkodzenia. VFL650 pozwala na identyfikację źle wykonanych połączeń (uszkodzenia złącza, miejsca łączenia włókien – klejenie lub spawanie), w miejscu uszkodzenia widoczne jest intensywne światło. Lokalizator VFL650 sprawdza się zawsze tam, kiedy istnieje konieczność wyszukania, wyśledzenia kabla światłowodowego lub złącza oraz przeprowadzenia jego wstępnej weryfikacji.

Właściwości testera serii VFL650-2S:
- Weryfikacja ciągłości kabli światłowodowych do 5 km (kable wielomodowe i jednomodowe);
- Weryfikacja polaryzacji, przebiegu i identyfikacja poszczególnych torów optycznych;
- Pomocny w lokalizacji podstawowych uszkodzeń torów optycznych: zagięcia kabli, przerwy w torach, kablowych oraz uszkodzenia złącz;
- Emisja sygnału optycznego ciągłego oraz pulsacyjnego (dwa tryby pracy ciągły i pulsacyjny 2-3 impulsy na sek.);
- Trwała, odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowa. Powierzchnia obudowy urządzenia jest perforowana, co znacznie zwiększa komfort pracy.
- VFL650 wyposażony jest w uniwersalne złącze kompatybilne z większością złącz optycznych (tj. ST, SC, FC i FJ) dla standardu 2.5 mm (np. SC, ST, FC, E2000), opcjonalny adapter DN-VFL650-2S/ADAP umożliwia również stosowanie urządzenia do złącza standardu 1.25 mm (złącza SFF, np. LC, MU, F3000);
- Czas pracy ponad 40 godz. przy użyciu standardowych baterii typu LR AA (szt. 2). W wyposażeniu standardowym brak jest baterii.