Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/orvaldi-vt3k-on-line-tower-vwpp3k-p-222854.html



# ORVALDI VT3K on-line Tower VWPP3K

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 943,99 zł** |
| Cena netto | **2 393,49 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIORVUPS0029** |
| Kod producenta | **VWPP3K** |
| Kod EAN | **5904006036597** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **3 kVA** |
| Ilość gniazd sieciowych | **4 x gniazdo sieciowe** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **40 - 70 Hz** |
| Auto-restart | **Tak** |
| Liczba baterii | **6** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Wysokość produktu | **318 mm** |
| Szerokość produktu | **190 mm** |
| Głębokość produktu | **421 mm** |
| Waga produktu | **27,6 g** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Układ | **Mini Tower** |
| Napięcie baterii | **72 V** |
| Częstotliwość wejściowa | **40 - 70 Hz** |
| Poziom hałasu | **55 dB** |
| Pojemność baterii | **9 Ah** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **6** |
| Współczynnik mocy | **0,9** |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | **Tak** |
| Typy wyjść AC | **IEC 320** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Przebieg falowy | **Czysty sinus** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **200 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **220 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **240 V** |
| Moc rzeczywista | **2700 W** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M