

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/osuszacz-powietrza-lcd-kompresorowy-cr-7851-p-406331.html>BRAK
ZDJĘCIA

Osuszacz powietrza LCD kompresorowy CR 7851

Cena brutto	555,99 zł
Cena netto	452,02 zł
Numer katalogowy	HDCAMOSCR785100
Kod producenta	CR7851
Kod EAN	5903887802192
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Tryby (osuszacze)	Suszenie
Funkcje (osuszacze)	Regulacja prędkości nawiewu
Wydajność osuszania	10
Zasięg działania	60
Pojemność zbiornika na wodę	2.2
Poziom hałasu	45
Zasilanie	220 240V ~50Hz
Waga	8.8
Wymiary	280 x 240 x 480 mm

Opis produktu

CR 7851 to kompresorowy osuszacz powietrza o wydajności 10 litrów wody na dobę z wyświetlaczem LED. Urządzenie ma 4 tryby osuszania: zwykły, ciągły, mocny i suszenie odzieży. Osuszacz Wyposażony jest precyzyjny czujnik wskazujący aktualny poziom wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie po osuszeniu pomieszczenia do oczekiwanego poziomu wilgotności automatycznie wyłącza kompresor zapewniając cyrkulację powietrza poprzez działający wentylator. Dodatkowo osuszacz został wyposażony w kontrolkę wilgotności wskazującą 3 kolorami poziom wilgotności na froncie urządzenia. Funkcja blokady rodzicielskiej i wygaszenia wyświetlacza stanowią dodatkowe atuty produktu.

Urządzenie przeznaczone jest do obniżanie poziomu wilgotności w pomieszczeniach takich jak: łazienki, suszarnie, garderoby. Ułatwia zachowanie właściwej wilgotności w bibliotekach, muzeach, archiwach, serwerowniach oraz w innych pomieszczeniach, które są narażone na zbyt dużą ilość wilgoci w powietrzu. Sprawdzi się podczas osuszania niższych kondygnacji takich jak piwnice i garaże oraz w przypadku podtopień. Podczas pracy w pralni wydatnie przyspieszy suszenie ubrań. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna informuje o napełnieniu wodą wbudowanego zbiornika o pojemności 2,2L. Dołączona rura spustowa umożliwia osuszanie w trybie ciągłym poprzez odprowadzenie wody do innego dużego zbiornika lub do kratki odpływowej. Po osiągnięciu wymaganej wilgotności - zaprogramowanej przez klienta, sprężarka zatrzymała się natychmiast, a wentylator wyłączy się po 3 minutach.

W urządzeniu umieszczono 2 wymienne filtry powietrza. Filtr siateczkowy PP chroni kompresor przed większymi zanieczyszczeniami (CR7851.2), a filtr z węglem aktywnym (CR851.1) gromadzi kurz i akumuluje zapach wilgoci.