Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/osuszacz-powietrza-lcd-kompresorowy-cr-7851-p-406331.html



Osuszacz powietrza LCD kompresorowy CR 7851

Cena brutto	**555,99 zł**
Cena netto	**452,02 zł**
Numer katalogowy	**HDCAMOSCR785100**
Kod producenta	**CR7851**
Kod EAN	**5903887802192**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Tryby (osuszacze)	**Suszenie**
Funkcje (osuszacze)	**Regulacja prędkości nawiewu**
Wydajność osuszania	**10**
Zasięg działania	**60**
Pojemność zbiornika na wodę	**2.2**
Poziom hałasu	**45**
Zasilanie	**220 240V ~50Hz**
Waga	**8.8**
Wymiary	**280 x 240 x 480 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

CR 7851 to kompresorowy osuszacz powietrza o wydajności 10 litrów wody na dobę z wyświetlaczem LED. Urządzenie ma 4 tryby osuszania: zwykły, ciągły, mocny i suszenie odzieży. Osuszacz Wyposażony jest precyzyjny czujnik wskazujący aktualny poziom wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie po osuszeniu pomieszczenia do oczekiwanego poziomu wilgotności automatycznie wyłącza kompresor zapewniając cyrkulację powietrza poprzez działający wentylator. Dodatkowo osuszacz został wyposażony w kontrolkę wilgotności wskazującą 3 kolorami poziom wilgotności na froncie urządzenia. Funkcja blokady rodzicielskiej i wygaszenia wyświetlacza stanowią dodatkowe atuty produktu.

Urządzenie przeznaczone jest do obniżanie poziomu wilgotności w pomieszczeniach takich jak: łazienki, suszarnie, garderoby. Uławia zachowanie właściwej wilgotności w bibliotekach, muzeach, archiwach, serwerowniach oraz w innych pomieszczeniach, które są narażone na zbyt dużą ilość wilgoci w powietrzu. Sprawdzi się podczas osuszania niższych kondygnacji takich jak piwnice i garaże oraz w przypadku podtopień. Podczas pracy w pralni wydatnie przyśpieszy suszenie ubrań. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna informuje o napełnieniu wodą wbudowanego zbiornika o pojemności 2,2L. Dołączona rura spustowa umożliwia osuszanie w trybie ciągłym poprzez odprowadzenie wody do innego dużego zbiornika lub do kratki odpływowej. Po osiągnięciu wymaganej wilgotności - zaprogramowanej przez klienta, sprężarka zatrzymała się natychmiast, a wentylator wyłączy się po 3 minutach.

W urządzeniu umieszczono 2 wymienne filtry powietrza. Filtr siateczkowy PP chroni kompresor przed większymi zanieczyszczeniami (CR7851.2), a filtr z węglem aktywnym (CR851.1) gromadzi kurz i akumuluje zapach wilgoci.