Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/oswietlenie-led-do-szaf-teleinformatycznych-stojacych-lub-wiszacych-19-mocowanie-na-magnes-p-41976.html



Oświetlenie LED do szaf teleinformatycznych stojących lub wiszących 19" mocowanie na magnes

Cena brutto	**104,99 zł**
Cena netto	**85,36 zł**
Numer katalogowy	**RRASSOU00000001**
Kod producenta	**DN-19 LIGHT-3**
Kod EAN	**4016032361053**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Materiał	**Aluminium**
Wymiary	**Długość: 304 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Aluminiowy**

Opis produktu

Oświetlenie szafy LED firmy DIGITUS jest niezwykle elastyczne pod kątem zastosowań dzięki kompaktowej konstrukcji oraz mocowaniu z magnesem. Można je zamocować w obudowie o wielkości 483 mm (19") w położeniu poziomym lub pionowym w obu przypadkach produkt zapewni optymalne oświetlenie dzięki diodom LED o dużej mocy, które osiągają od razu maksymalne natężenie światła bez fazy nagrzewania. Dwa różne tryby (wybierane przełącznikiem) umożliwiają łatwą obsługę. Automatyczny tryb drzwiowy sprawia, że oświetlenie szafy LED jest automatycznie włączane dzięki zamocowanemu z przodu czujnikowi, gdy tylko drzwi 483 mm (19") obudowy zostaną otwarte. Oświetlenie wyłącza się w momencie zamknięcia drzwi. Alternatywnie można korzystać z trybu dotykowego oraz włączać i wyłączać oświetlenie ręcznie. Aby włączyć oświetlenie, należy 1 raz machnąć ręką przed czujnikiem. Kolejne machnięcie spowoduje wyłączenie urządzenia. Zasilacz sieciowy w zestawie.

- Kompaktowa konstrukcja oraz wszechstronne zastosowanie dzięki magnesom
- Bez generowania ciepła
- Dwa różne tryby: Automatyczny tryb drzwiowy (blokowanie) lub tryb dotykowy (machanie)
- Znamionowe napięcie wejściowe: 220-240 V
- Częstotliwość wejściowa: 50 / 60 Hz
- Napięcie robocze: DC 12 V, 1000 mA
- Wydajność: 12 W
- Kontrola: czujnik na podczerwień
- Obudowa aluminiowa
- Kolor: white plastic & grey aluminium
- Wtyczka adaptera sieciowego: eurowtyczka CEE 7/16 (typ C)
- Wtyczka wejściowa LED DC: 3,5 mm / 1,35 mm / 10 mm; długość 3 m
- Maksymalny całkowity pobór prądu: 30 mA @ 220-240 V
- Lum. Przepływ: 200 lm
- Źródło światła: 30 x 3014 6000K LED
- Zużycie w kWh / 1000 h: 0,003 kWh
- Trwałość w godzinach: 50 000
- Wzrost pamięci operacyjnej (przez MSL): 0-3000 m / 0-15 000 m
- Temperatura pracy pamięci operacyjnej: od 0 do 45°C od 25 do 65°C

- Wilgotność powietrza dla pamięci operacyjnej: 095% wilgotności względnej bez kondensacji, 095% wilgotności względnej bez kondensacji
- Zgodne z CE & ROHS
- Czas uruchomienia po 60% czasu osiągnięcia maksymalnej jasności: