

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pamiec-masowa-tds-h2489fu-4314-128g-128gb-rdim-4ecc-p-350964.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Pamięć masowa TDS-h2489FU-4314-128G 128 GB RDIMM DDR4 ECC

Cena brutto	81 740,99 zł
Cena netto	66 456,09 zł
Numer katalogowy	NBQNPNR2489FU12
Kod producenta	TDS-h2489FU-4314-128G
Kod EAN	4711103080498
Uwaga	CE+WEEE
Gniazda we/wy	4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Wentylator	6 cm
RAID	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Interfejs sieciowy	2 x 10/25 Gb
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	8
Wymiary	88.3 × 446.2 × 713.2 mm
Wbudowana pamięć flash	5
Zasilanie	1200 W PSU (x2), 100-240Vac Maks. moc w watach: 1200 W przy 200-240Vac 1000 W przy 100-127Vac
Procesor	2 x 16-rdzeniowe/32-wątkowe procesory Intel Xeon Silver 4314 o taktowaniu do 3,4 GHz
Maks. liczba dysków	24
Liczba wentylatorów	6
Obudowa serw.	Rack 2U
Rodzaj pamięci	DDR4
Wbudowana pamięć RAM	128
Maks. wielkość pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	24
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Waga	22.77
Gwarancja	60 mc.

Opis produktu

TDS-h2489FU-4314-128G

2 x 16-rdzeniowe/32-wątkowe procesory Intel Xeon Silver 4314 o taktowaniu do 3,4 GHz, 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB)

Optymalizacja wydajności i czasu eksploatacji dysku SSD

Liniowa deduplikacja danych i kompresja, nadmiarowa alokacja puli oraz TRIM pozwalają na maksymalne zwiększenie wydajności i długości eksploatacji SSD.

Łączność 25GbE i 2,5GbE

Wysokiej szybkości łączność zapewniona przez dwa porty 25GbE SFP28 i cztery porty 2,5GbE RJ45 przyspiesza wirtualizację, intensywny dostęp do plików i zadania w zakresie tworzenia kopii zapasowych/odtworzenia wielkich ilości danych.

Wysokiej prędkości gniazda PCIe Gen 4

Umożliwia instalację kart 10/25/40/100GbE, kart QM2 lub kart Fibre Channel na potrzeby zwiększenia wydajności.

Zastosowania wirtualizacyjne

Obsługa pamięci masowej wirtualizacji i hosting maszyn wirtualnych oraz aplikacji kontenerowych.

Brama pamięci masowej w chmurze

Umożliwia zastosowania w chmurze hybrydowej, dodatkowo umożliwiając rezerwację pamięci podręcznej na serwerze NAS, zapewniając dostęp do danych w chmurze z niewielkimi opóźnieniami.

Elastyczna rozbudowa pamięci masowej

Konstrukcja umożliwiająca rozbudowę w miarę rozwoju firmy poprzez podłączanie obudów do rozbudowy SAS 12 Gb/s, aby uzyskać pojemność pamięci masowej na poziomie petabajtów.