

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pamiec-nas-uc3400-12x0hdd-intel-xeon-d-1541-2x8gb-ddr4-ecc-dimm-4x1gbe-2x10gbe-5y-p-293425.html>



Pamięć NAS UC3400 12x0HDD Intel Xeon D-1541 2x8GB DDR4 ECC DIMM 4x1GbE 2x10GbE 5Y

Cena brutto	51 893,99 zł
Cena netto	42 190,24 zł
Numer katalogowy	NBSYNNR12000051
Kod producenta	UC3400
Kod EAN	4711174725205
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Liczba wszystkich gniazd pamięci	8
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Liczba wolnych gniazd pamięci	6
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 8
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Wbudowana pamięć RAM	16
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Rodzaj pamięci	DDR4
Pozostałe parametry dysku	Maksymalna liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą: 36 (RXD1219sas x 2) Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB
Typ dysku	HDD
RAID	Tak
Poziomy RAID	F1
Obudowa serw.	Rack 2U
Wentylator	6 cm
Liczba wentylatorów	4
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Maks. liczba dysków	12
Gniazda we/wy	6 x RJ-45 LAN
Interfejs dysku	SAS
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)

Procesor	Model CPU: Intel Xeon D-1541 Liczba procesorów: 2 Architektura procesora: 64-bit Częstotliwość procesora: 8-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)
Protokoły sieciowe	iSCSI Protokół Telnet Protokół SSH Protokół SNMP Fibre Channel
Zasilanie	Zasilacz: 500W Zasilacz nadmiarowy Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100 V do 240 V AC Częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz, jednofazowo
Waga	19.7
Akcesoria w zestawie	Jednostka główna Pakiet akcesoriów 2 x Kabel zasilania Przewodnik szybkiej instalacji
Wymiary	88 x 430,5 x 692 mm 88 x 482 x 724 mm (z uchwytami serwera)
Pozostałe parametry	Liczba modułów kontrolera: 2

Opis produktu

UC3400

Sieć SAN o architekturze active-active do środowisk o znaczeniu krytycznym.

Niezawodność i wysoka dostępność

Dwa kontrolery o architekturze active-active pracują jednocześnie, aby zapewnić zerowy czas przestoju w przypadku awarii kontrolera, podczas gdy most NTB (Non-Transparent Bridge) umożliwia komunikację między domenami w celu zmaksymalizowania ochrony danych podczas transferu.

Sieć SAN o architekturze active-active z wydajnością klasy korporacyjnej

Zaprojektowane dla środowisk o krytycznym znaczeniu, UC3400 to rozwiązanie SAN o wysokiej dostępności obsługujące protokoły Fibre Channel (FC) i iSCSI. Dzięki ponad 180 000 operacji IOPS losowego zapisu w formacie 4K, obsługuje ono szeroki zakres wymagających obciążeń.

Obsługa wirtualizacji

Pełna certyfikacja dla środowisk VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer i OpenStack
Obsługa Windows Offloaded Data Transfer (ODX), VMware vSphere Storage API Array Integration (VAAI) i ALUA zapewniają zoptymalizowane i wydajne operacje pamięci masowej
Obsługa OpenStack Cinder pozwala UC3400 stać się komponentem pamięci masowej opartej na blokach

Elastyczne opcje sieciowe

Zwiększ wydajność sieci aktualizując port 10GbE i dwa porty RJ-45 1GbE do kart sieciowych Ethernet 10/25 Gb lub kart magistrali hosta Fibre Channel 16 Gb na każdym kontrolerze.

Wbudowana ochrona i bezpieczeństwo danych

Maksymalizuj czas pracy bez przestojów dla krytycznych usług i zwiększ bezpieczeństwo danych dzięki ochronie migawek i obsłudze dysków samoszyfrujących w modelu UC3400.

Rozszerzenie pamięci

Pojemność można w prosty sposób rozbudować do maksymalnie 576 TB fizycznej pamięci masowej przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających Synology RXD1219sas.