Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pamiec-nas-uc3400-12x0hdd-intel-xeon-d-1541-2x8gb-ddr4-ecc-dimm-4x1gbe-2x10gbe-5y-p-293425.html



# Pamięć NAS UC3400 12x0HDD Intel Xeon D-1541 2x8GB DDR4 ECC DIMM 4x1GbE 2x10GbE 5Y

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **52 461,99 zł** |
| Cena netto | **42 652,02 zł** |
| Numer katalogowy | **NBSYNNR12000051** |
| Kod producenta | **UC3400** |
| Kod EAN | **4711174725205** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Rodzaj pamięci | **DDR4** |
| Pozostałe parametry dysku | **Maksymalna liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą: 36 (RXD1219sas x 2) Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB** |
| Typ dysku | **HDD** |
| RAID | **Tak** |
| Poziomy RAID | **F1** |
| Obudowa serw. | **Rack 2U** |
| Wentylator | **6 cm** |
| Liczba wentylatorów | **4** |
| Obsługa hot-swap dysków | **Tak** |
| Maks. liczba dysków | **12** |
| Gniazda we/wy | **6 x RJ-45 LAN** |
| Interfejs dysku | **SAS** |
| Format szerokości dysku | **2,5'' (SFF)** |
| Procesor | **Model CPU: Intel Xeon D-1541 Liczba procesorów: 2 Architektura procesora: 64-bit Częstotliwość procesora: 8-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)** |
| Protokoły sieciowe | **iSCSI Protokół Telnet Protokół SSH Protokół SNMP Fibre Channel** |
| Zasilanie | **Zasilacz: 500W Zasilacz nadmiarowy Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100 V do 240 V AC Częstotliwość** |

| | |
|---|---|
| | **zasilania 50 / 60 Hz, jednofazowo** |
| Waga | **19.7** |
| Akcesoria w zestawie | **Jednostka główna Pakiet akcesoriów 2 x Kabel zasilania Przewodnik szybkiej instalacji** |
| Wymiary | **88 x 430,5 x 692 mm 88 x 482 x 724 mm (z uchwytami serwera)** |
| Pozostałe parametry | **Liczba modułów kontrolera: 2** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | **8** |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | **2** |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | **6** |
| Gniazda rozszerzeń | **2 x PCIe 3.0 x 8** |
| Maks. wielkość pamięci | **128** |
| Interfejs sieciowy | **4 x 10/100/1000 Mbit/s** |
| Wbudowana pamięć RAM | **16** |

## Opis produktu

**UC3400**

Sieć SAN o architekturze active-active do środowisk o znaczeniu krytycznym.

**Niezawodność i wysoka dostępność**
Dwa kontrolery o architekturze active-active pracują jednocześnie, aby zapewnić zerowy czas przestoju w przypadku awarii kontrolera, podczas gdy most NTB (Non-Transparent Bridge) umożliwia komunikację między domenami w celu zmaksymalizowania ochrony danych podczas transferu.

**Sieć SAN o architekturze active-active z wydajnością klasy korporacyjnej**
Zaprojektowane dla środowisk o krytycznym znaczeniu, UC3400 to rozwiązanie SAN o wysokiej dostępności obsługujące protokoły Fibre Channel (FC) i iSCSI. Dzięki ponad 180 000 operacji IOPS losowego zapisu w formacie 4K, obsługuje ono szeroki zakres wymagających obciążeń.

**Obsługa wirtualizacji**
Pełna certyfikacja dla środowisk VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer i OpenStack
Obsługa Windows Offloaded Data Transfer (ODX), VMware vSphere Storage API Array Integration (VAAI) i ALUA zapewniają zoptymalizowane i wydajne operacje pamięci masowej
Obsługa OpenStack Cinder pozwala UC3400 stać się komponentem pamięci masowej opartej na blokach

**Elastyczne opcje sieciowe**
Zwiększ wydajność sieci aktualizując port 10GbE i dwa porty RJ-45 1GbE do kart sieciowych Ethernet 10/25 Gb lub kart magistrali hosta Fibre Channel 16 Gb na każdym kontrolerze.

**Wbudowana ochrona i bezpieczeństwo danych**
Maksymalizuj czas pracy bez przestojów dla krytycznych usług i zwiększ bezpieczeństwo danych dzięki ochronie migawek i obsłudze dysków samoszyfrujących w modelu UC3400.

**Rozszerzenie pamięci**
Pojemność można w prosty sposób rozbudować do maksymalnie 576 TB fizycznej pamięci masowej przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających Synology RXD1219sas.