Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pamiec-nas-uc3400-12x0hdd-intel-xeon-d-1541-2x8gb-ddr4-ecc-dimm-4x1gbe-2x10gbe-5y-p-293425.html



Pamięć NAS UC3400 12x0HDD Intel Xeon D-1541 2x8GB DDR4 ECC DIMM 4x1GbE 2x10GbE 5Y

Cena brutto	**51 905,99 zł**
Cena netto	**42 199,99 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNNR12000051**
Kod producenta	**UC3400**
Kod EAN	**4711174725205**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**6**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 3.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Interfejs sieciowy	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wbudowana pamięć RAM	**16**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Pozostałe parametry dysku	**Maksymalna liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą: 36 (RXD1219sas x 2) Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB**
Typ dysku	**HDD**
RAID	**Tak**
Poziomy RAID	**F1**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Wentylator	**6 cm**
Liczba wentylatorów	**4**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**12**
Gniazda we/wy	**6 x RJ-45 LAN**
Interfejs dysku	**SAS**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Procesor	**Model CPU: Intel Xeon D-1541 Liczba procesorów: 2 Architektura procesora: 64-bit Częstotliwość procesora: 8-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo)**

	GHz Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)
Protokoły sieciowe	**iSCSI Protokół Telnet Protokół SSH Protokół SNMP Fibre Channel**
Zasilanie	**Zasilacz: 500W Zasilacz nadmiarowy Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100 V do 240 V AC Częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz, jednofazowo**
Waga	**19.7**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka główna Pakiet akcesoriów 2 x Kabel zasilania Przewodnik szybkiej instalacji**
Wymiary	**88 x 430,5 x 692 mm 88 x 482 x 724 mm (z uchwytami serwera)**
Pozostałe parametry	**Liczba modułów kontrolera: 2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**8**

Opis produktu

UC3400

Sieć SAN o architekturze active-active do środowisk o znaczeniu krytycznym.

Niezawodność i wysoka dostępność
Dwa kontrolery o architekturze active-active pracują jednocześnie, aby zapewnić zerowy czas przestoju w przypadku awarii kontrolera, podczas gdy most NTB (Non-Transparent Bridge) umożliwia komunikację między domenami w celu zmaksymalizowania ochrony danych podczas transferu.

Sieć SAN o architekturze active-active z wydajnością klasy korporacyjnej
Zaprojektowane dla środowisk o krytycznym znaczeniu, UC3400 to rozwiązanie SAN o wysokiej dostępności obsługujące protokoły Fibre Channel (FC) i iSCSI. Dzięki ponad 180 000 operacji IOPS losowego zapisu w formacie 4K, obsługuje ono szeroki zakres wymagających obciążeń.

Obsługa wirtualizacji
Pełna certyfikacja dla środowisk VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer i OpenStack
Obsługa Windows Offloaded Data Transfer (ODX), VMware vSphere Storage API Array Integration (VAAI) i ALUA zapewniają zoptymalizowane i wydajne operacje pamięci masowej
Obsługa OpenStack Cinder pozwala UC3400 stać się komponentem pamięci masowej opartej na blokach

Elastyczne opcje sieciowe
Zwiększ wydajność sieci aktualizując port 10GbE i dwa porty RJ-45 1GbE do kart sieciowych Ethernet 10/25 Gb lub kart magistrali hosta Fibre Channel 16 Gb na każdym kontrolerze.

Wbudowana ochrona i bezpieczeństwo danych
Maksymalizuj czas pracy bez przestojów dla krytycznych usług i zwiększ bezpieczeństwo danych dzięki ochronie migawek i obsłudze dysków samoszyfrujących w modelu UC3400.

Rozszerzenie pamięci
Pojemność można w prosty sposób rozbudować do maksymalnie 576 TB fizycznej pamięci masowej przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających Synology RXD1219sas.